Metalliefektiväri: kulta metallic

Tekniset tiedot

750 / Tuotenro.017702001 / EAN 4007955177029



Peittävä maali, jossa on houkutteleva metallinhohtoinen vaikutus laadukkaisiin seinä- ja koristeisiin. Soveltuu tapetille, rappaukselle, polystyreenielementeille, muuraukselle, kivelle ja maalatuille sisäpinnoille. Luo tyylikkäitä, hohtavia pintoja ja tyylikkäitä korostuksia. Helppo levittää ja monipuolinen käyttää.

- Erittäin korkea opasiteetti
- liuotteeton
- Kulutus: noin 80-120 ml/m².

Soveltamisala

Peittävä kultainen akrylaattimetalliväri nykyaikaisiin sisätiloihin – sopii erinomaisesti tapeteille, rappaukselle ja kivelle. Täydellinen sisätilojen pintojen ja koriste-elementtien korostamiseen.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, vakaa ja pöly- ja rasvavapaa. Korjaa reiät ja halkeamat. Pohjamaalaa erittäin imukykyiset, hionta- tai kalkkipintaiset alustat.

Käsittely

Ravista säiliötä hyvin ennen käyttöä. Mahdollisimman tasaisen pigmenttijakauman saavuttamiseksi suosittelemme suurten alueiden maalauksessa käyttämään lyhytsyistä maalitelaa tai sopivaa ruiskutuslaitetta. Metallivaikutteisia värejä ei saa ohentaa tai sävyttää, sillä se heikentää metallivaikutusta.

Varastointi

Säilytä tiiviisti suljettuna viileässä, kuivassa paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Huomautukset

Pitkäaikainen kosteuden vaikutus voi aiheuttaa maalattujen pintojen värimuutoksia. Sekoita eri erät keskenään ennen käyttöä. Älä käytä, jos kohteen tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Puhdista työvälineet välittömästi käytön jälkeen vedellä.
Vain täysin tyhjät astiat saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää sekajätteessä tai rakennusjätteenä. EWC-jäteluokitusnumero 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.