

baufan[®]

Kit complet Fresh Joint

Fiche d'information technique

1 Set / N° d'art.006101001 / EAN 4007955061014



La peinture de rénovation blanche couvrante rafraîchit de manière fiable les joints grisâtres ou endommagés. Pinceau et éponge spéciale inclus pour une application facile. Assure des joints propres et réguliers et un aspect visiblement rénové du carrelage - idéal pour la salle de bains et la cuisine.

- blanc opaque
- résistant au lavage et au frottement
- peut être teinté avec max. 5 % de peinture à teinter ou avec decomix Concentré universel de teintes
- Kit complet : 250 ml de joint frais, 1 pinceau, 1 éponge spéciale

Champ d'application

Peinture de rénovation blanche pour joints de carrelage en kit avec pinceau et éponge spéciale.

Préparation

Les joints de carrelage doivent être secs et exempts d'agents de séparation. Enlever complètement les salissures (par ex. savon, graisse et autres) avec un produit abrasif. Eliminer éventuellement les dépôts de calcaire sur les carreaux avec un décapant pour voile de ciment (vérifier la résistance des carreaux). Rendre les joints de carrelage des salles de bains anciennes plus rugueux à l'aide d'une ponceuse à joints (ou, à défaut, de papier abrasif).

Traitement

Secouer vigoureusement la bouteille avant utilisation. Appliquer le joint frais à saturation sur les joints à l'aide d'un pinceau. Après une heure de séchage, humidifier toute la surface des carreaux avec de l'eau et laver la peinture présente sur les carreaux avec l'éponge. Après le séchage complet, frotter le voile éventuellement restant avec un chiffon sec.

Consommation

Selon la longueur et la largeur des joints, le contenu du paquet suffit pour environ 20 à 30 m² de carreaux.

Stockage

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais, mais à l'abri du gel.

Remarques

Ne pas utiliser à une température inférieure à +5 °C. Le joint frais ne convient pas aux carreaux non émaillés ni aux joints en silicone et autres produits d'étanchéité similaires. Ne convient pas pour les carreaux de sol. Ne donner au recyclage que les bidons vides. Les restes de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Numéro de code de déchet EWC 08 01 12.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.