



Foltblokkoló szigetelő fehér

Műszaki tájékoztató

400ml / Tételszám.101995 / EAN 4016215101995



Gyorsan és tartósan elkülöníti a foltokat és a vízben oldódó szennyeződések - például víz-, korom-, tűz-, zsír- és kátrányfoltokat, nikotin-, filctoll- és fénymásolótollakat stb. - egyszerűen ráfújással. Megakadályozza a foltok későbbi behatolását tapétázáskor vagy emulziós festékekkel történő festéskor. Nem alkalmas oldószereket tartalmazó tartós filctollakhoz.

- Elszigeteli a zsír-, korom-, vízfoltokat stb.
- Gyors száradás
- kívül és belül

Alkalmazási terület

Szigetelő spray víz, korom, zsír, kátrány és nikotinfoltok ellen. Megakadályozza a tapétázás vagy emulziós festékekkel történő festés előtti behatolást.

Előkészítés

Az aljzatnak oldószerezállónak, stabilnak és száraznak kell lennie.

Feldolgozás

Használat előtt erőteljesen rázza fel a dobozt. A kupak eltávolításához dugjon egy 8 mm széles csavarhúzó a kupak oldalán lévő dudorba, és csavarja el. Ezután röviden permetezze le. A szigetelendő helyeket kb. 20 cm távolságból röviden permetezze be, hogy tökéletesen, zárt felület jöjjön létre. Durva felületek vagy nagyon erős szennyeződések esetén szükség esetén kb. 10 perc után ismételje meg a műveletet. Száradási idő: A kezelt felületeket kb. 10 perc száradási idő után tapétázni vagy emulziós festékekkel átfesteni lehet.

Tárolás

Tartsa a tartályt zárva, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Megjegyzések

Ne használja +5 °C alatti tárgy és szobahőmérsékleten. A biztonság szempontjából fontos adatokat lásd a biztonsági adatlapon. Az aktuális biztonsági adatlapok elérhetők a www.baufan.de weboldalunkon vagy a info@baufan.de. Eltávolítás: Kizárólag az üres tárolóedényeket juttassa el újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal együtt vagy építkezési hulladékként ártalmatlaníthatók. A nem kikeményedett maradékokat a 16 05 04-es EWC hulladékkódnak megfelelően ártalmatlanítsa.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.