



Festés és javítás gyapjú 0,10m x 10m

Műszaki tájékoztató

0,1m x 10m / Tételszám.322110 / EAN 4007954096017



Üvegszálás vlies a falakon és mennyezeteken található hajszálrepedések és hálós repedések megbízható javítására, valamint az építőiparban a repedések széles körű javítására. Ideális megerősítő szalagként gipszkartonlapok kitöltésekor. Tartósan stabil, repedésmentes felületeket biztosít, és optimális aljzatot teremt a későbbi bevonatokhoz.

- kívül és belül
- Víz- és időjárásálló
- Könnyen feldolgozható
- 20 tekercs display kartondobozban

Alkalmazási terület

Üvegszálás vlies a falak és mennyezetek belső és külső repedéseinek javítására, valamint gipszkarton megerősítő sávként.

Feldolgozás

Egyenletesen vigye fel a kiegyenlítő anyagot az aljzatra fogazott simítóval. Ha az aljzat sima, a vlies közvetlenül az aljzatra is ragasztható paszta vagy diszperziós ragasztóval. Fektesse a festési és javítási vásznat gyűrődések és buborékok nélkül az anyagba, és simítsa el. Ha teljesen megszáradt, alapozza a felújított felületet oldószermentes alapozóval, pl. PUFAS Hydrosol Deep Penetrating Primer LF. A festő- és javítóvászon kitölthető vagy ragasztható tompacsuklósan vagy átfedéssel, utólagos dupla varratvágással.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.