



Painter Universal Fabric nagy tekercs 25 m²

Műszaki tájékoztató



1 Rolle / Tételszám.009602000 / EAN 4007954096024

Univerzális festőgyapjú üvegszálból fal- és mennyezetfelületek gyors és tiszta felújításához. Áthidalja a repedéseket, kiegyenlíti az egyenetlenségeket és stabil aljzatot hoz létre a festékek vagy bevonatok számára. Könnyen felhordható, szakadásálló és alkalmas beltéri és kültéri használatra.

- sima felületeket készít utólagos kiegyenlítés nélkül
- Optimális feldolgozás a decofill készre kevert töltőanyaggal
- Üvegszálas gyapjú

Alkalmazási terület

Restaurálási megoldás enyhén texturált aljzatokhoz, például üvegszálas tapétákhoz és műanyag vakolathoz - ideális a falakon és mennyezeten lévő repedések javítására.

Feldolgozás

Egyenletesen vigye fel a kiegyenlítő anyagot az aljzatra fogazott simítóval. Ha az aljzat sima, a vlies közvetlenül az aljzatra is ragasztható paszta vagy diszperziós ragasztóval. Fektesse a festővásznat függőlegesen, gyűrődések és buborékok nélkül a friss kiegyenlítő keverékbe vagy a friss ragasztóágyba, és simító simítóval nyomja laposra a szélétől számított 5 cm távolságig. Helyezze a második lapot az első lapot kb. 5 cm-rel átfedve. A vágókéssel egyszerre vágja át mindkét lapot az átfedő terület közepén (dupla varrásvágás). Távolítsa el a felső és alsó vágott csíkokat, és a varrás területét nyomja le a simító simítóval. Ha az aljzat egyenetlen, a felületet egy szivacsdeszkával és egy kevés vízzel el lehet simítani. Ha teljesen megszáradt, alapozza a felújított felületet oldószermentes alapozóval, pl. decotric Tiefengrund LF.

Állapot: 07.09.2026

Oldal 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.