Professzionális üvegező gitt

Műszaki tájékoztató

750g / Tételszám.059803000 / EAN 4016818390680



Kiváló minőségű ablakgitt fa- és fémkeretekben lévő egyrétegű üvegezés tömítésére. A praktikus kerek doboz stabil és tiszta tárolást biztosít

- Kiváló minőségű ablakgitt üvegezéshez DIN 18545 szerint
- Szín bézs

Alkalmazási terület

Kiváló minőségű ablakgitt az egyrétegű üvegezés tömítéséhez.

Előkészítés

A ragasztási felületeknek száraznak, stabilnak és elválasztó anyagoktól (por, zsír stb.) mentesnek kell lenniük. Távolítsa el a rosszul tapadó festékrétegeket. Kezelje elő a fafalazatokat megfelelő alapozóval. Győződjön meg arról, hogy az alapozórétegek nem tartalmaznak leválasztó anyagokat.

Feldolgozás

A PROFI üveggittet jól nyomja be a fugába, és egy gittkéssel simítsa el a felületet. A száradási idő alatt feltétlenül meg kell akadályozni, hogy a gittrétegbe páralecsapódás jusson. Mivel a gittnek oxigénre van szüksége a megkötéshez, a dupla ablakokat nem szabad közvetlenül az üvegezés után összeszerelni. Kb. 4-6 hét elteltével a megszilárdult gittet időjárásálló festékkel bevonja. A hideg vagy nedves időjárási körülmények jelentősen befolyásolhatják a száradási időt.

Tárolás

Hűvös helyen és közvetlen napfénytől védve tárolja. Zárt tartályban 12 hónapig eltartható.

Megjegyzések

A BFS 23. számú adatlap, a DIN 18361 és a DIN 18545 előírásait be kell tartani. +5 °C alatti hőmérsékleten nem szabad használni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából szabad kidobni. A kiszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal vagy építési hulladékként ártalmatlaníthatók. A nem kikeményedett maradékokat az EWC 08 04 10 hulladékkódnak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.