Solupaint P Pinsel- u. Werkzeug Reiniger

Műszaki tájékoztató

500 ml / Tételszám.015201000 / EAN 4007954152010



Enyhe szagú, mivel mentes az olyan aromás és alifás szénhidrogénektől, mint amilyeneket a nitrohígító vagy a terpentinpótló tartalmaz. Gyorsan és alaposan feloldja és eltávolítja a friss festékmaradványokat a festő- és lakkozóeszközökről, például ecsetekről, hengerekről és egyéb szerszámokról. Ideális festékszóró berendezések, fúvókák és szerszámalkatrészek tisztítására. Festékekhez, lakkokhoz és mázakhoz. Zsír, olaj, kátrány és bitumen eltávolítására is alkalmas.

- friss festékekhez, lakkokhoz és mázakhoz
- Vízzel mosható
- A jogszabályi előírásoknak megfelelően biológiailag lebomló felületaktív anyagok
- Aromás és alifás szénhidrogénektől mentes

Alkalmazási terület

Eltávolítja a friss festékmaradványokat az ecsetekről, hengerekről, fúvókákról és szerszámokról. Ideális festékek, lakkok, mázak, valamint zsír, olaj, kátrány és bitumen esetén.

Feldolgozás

Használat után azonnal mártogassa az ecsetet vagy a szerszámot egy megfelelő edényben a Solupaint P-be, és alaposan forgassa el. Ezután öblítse le vízzel. A szórófejeket, fém- és gépalkatrészeket helyezze a Solupaint P-vel töltött tartályba, vagy vonja be az alkatrészeket - majd szintén alaposan öblítse le vízzel. A festékfoltok eltávolításához vigye fel a Solupaint P-t a szennyezett területre, dörzsölje be, majd öblítse le vízzel. Erősebb szennyeződések vagy makacsabb foltok esetén áztassa az alkatrészeket a Solupaint P-ben legalább három órán át, és hagyja intenzíven hatni. Használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan zárva, gyermekbiztosan, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

Ne használja +5 °C alatti hőmérsékleten. Gyermekektől elzárva tartandó. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal együtt vagy építkezési hulladékként ártalmatlaníthatók. A folyékony maradékokat az EWC 07 06 01 számú hulladékkódja szerint ártalmatlanítsa.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.