Tapétaragasztó - Normál

Műszaki tájékoztató

125g / Tételszám.530110 / EAN 4002175028014



Normál, könnyű papír tapétákhoz. Olcsó tapétaragasztó tesztelt minőségben. Könnyen keverhető, jó kezdeti tapadást biztosít, és lehetővé teszi a tapétapanelek tiszta és egyenletes felvitelét. A megbízható ragasztóerő biztos tartást és professzionális eredményt biztosít a klasszikus faldizájnhoz.

- kb. 30 perc alatt használatra kész

Alkalmazási terület

Kiválóan alkalmas normál papír tapéták ragasztására.

Előkészítés

Az optimális tapadás érdekében az aljzatnak száraznak, épnek és elválasztó anyagoktól (zsír, por, zsaluolaj stb.) mentesnek kell lennie. A régi, rosszul tapadó tapétát és a laza festéket baufan tapétaeltávolítóval távolítsa el. A repedéseket és lyukakat javítsa ki baufan belső térkitöltővel. Az erősen nedvszívó aljzatokat kezelje elő baufan Mélyhatású alapozóval LF, baufan tapétapótló alapozóval vagy normál ragasztóval (1:65 arányban).

Feldolgozás

A pasztát erőteljes keverés közben hideg vízbe szórjuk, és rövid ideig keverjük tovább. 30 perc elteltével ismét erőteljesen keverje meg, és a paszta készen áll a használatra. A tapétát egyenletesen kenje be a pasztával, hajtsa össze, és hagyja ázni. Megfelelő áztatási idő elteltével a tapétát a szokásos módon, tompacsuklósan alkalmazza. Kövesse a tapéta gyártójának utasításait. A ragasztómaradványokat azonnal mossa le vízzel. Alkalmazási arány: Előragasztó: 1:65 = kb. 8 liter víz = 50-60m² Normál tapéta: 1:50 = kb. 5-6 liter víz = 30-35m² (6-7 tekercs).

Fogyasztás

kb. 200 ml/m²

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva a gyártási időponttól számított legalább 48 hónapig eltartható (lásd a tétel címkéjét).

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: legalább + 5 °C az anyag és a keringtetett levegő esetében Hulladékkód: 080410 (ragasztó- és tömítőanyag-hulladék). Csak az üres tartályokat adjuk vissza újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványok a 170904-es hulladékkód szerint (vegyes építési és bontási hulladék) vagy háztartási hulladékként ártalmatlaníthatók.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.