# Fa gitt

Műszaki tájékoztató

200g / Tételszám.101001 / EAN 4016215101001
1kg / Tételszám.101018 / EAN 4016215101018




Használatra kész, oldószermentes fa-kitt sérült fa felületek kijavításához. Egyszerűen és tisztán felvihető, egyenletesen és repedésmentesen köt meg.

- Színárnyalat: világosbarna
- tintable
- Gyors száradás
- oldószermentes
- beltéri és kültéri használatra

## Alkalmazási terület

Beltéri és kültéri fa felületekhez. Repedések, lyukak, hézagok és hasadások kitöltésére, valamint egyenetlenségek kisimítására.

## Előkészítés

Az alapfelületnek tisztának, száraznak, síknak, teherbírónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. A korhadt részeket el kell távolítani.

## Feldolgozás

Használat előtt keverje át, majd spatulával vigye fel és simítsa el. A spatula legfeljebb 5 mm-es rétegvastagságig repedésmentesen köt meg. Vastagabb rétegek esetén többször vigye fel, az előző réteg teljes kiszáradása után. A munkaszerszámokat használat után azonnal vízzel tisztítsa meg. A teljes kiszáradás után a fa kit könnyen megmunkálható (csiszolható, fúrható), valamint pácokkal és festékekkel kezelhető. A pácolás előtt ajánlott a felületet kissé megcsiszolni.

Száradási idő:
kb. 24 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, közepesen nedvszívó alapfelület); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

Színezés:
Legfeljebb 10% megfelelő univerzális színezőkoncentrátummal.

## Fogyasztás

mm rétegvastagságonként → kb. 1,4 kg/m²

## Tárolás

A csomagolást jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja.

## Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet:
+5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat tekintetében

Gyermekektől elzárva tartandó. Szembe kerülés esetén alaposan öblítse ki vízzel. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Hint:**
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.baufan.de címen találja.

Hulladékkezelés:
Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal vagy építési hulladékként ártalmatlaníthatók. A meg nem keményedett maradványokat az EWC-hulladékkód 08 04 10 szerint ártalmatlanítsa.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Hint:**
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.