Adesivo per fibra di vetro e rivestimenti murali

Scheda tecnica



750g / Articolo n.102664 / EAN 4016215102664
3kg / Articolo n.102626 / EAN 4016215102626
16kg / Articolo n.102633 / EAN 4016215102633

Per l'incollaggio sicuro e duraturo di tessuti in fibra di vetro, pitture non tessute e rivestimenti murali pesanti come carta da parati vinilica o tessile in ambienti interni. L'adesivo speciale ad alte prestazioni può essere applicato in modo uniforme e asciuga in modo trasparente. Ideale per applicazioni professionali, garantisce risultati privi di bolle e una base stabile per i successivi lavori di pittura o ristrutturazione.

- Forza adesiva extra forte
- Per tessuti in fibra di vetro, vello da pittore e rivestimenti murali pesanti
- Elevata resistenza all'umidità in caso di verniciatura
- asciuga in modo trasparente
- senza solventi

Area di applicazione

Pasta per tessuti in fibra di vetro, rivestimenti per pareti e soffitti e carte da parati in tessuto, sughero e PVC. Adatta anche come rinforzo di adesione per gli adesivi per carta da parati in interni.

Preparazione

Supporti idonei - calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, pannelli murali in gesso, livellanti, intonaci di cemento e gesso, pannelli rigidi in schiuma e a base di legno, vecchie verniciature in emulsione e carteggiate. Il supporto deve essere asciutto, pulito, solido, uniformemente assorbente e privo di polvere e grasso. Rimuovere dal supporto il materiale sciolto, la vecchia carta da parati e gli strati di vernice poco aderenti. Applicare un fondo altamente assorbente, carteggiabile e sfarinante con baufan Deep Primer LF. In caso di dubbio, eseguire un'applicazione di prova. Riparare crepe, buchi e irregolarità con un livellante baufan adatto.

Elaborazione

Mescolare bene l'adesivo prima dell'uso. Tagliare il tessuto in fibra di vetro o la carta da parati alla lunghezza appropriata. Applicare l'adesivo in modo generoso e uniforme sulla parete con un rullo di pelle d'agnello in 1 - 3 larghezze e lasciar scorrere per qualche minuto. Infine, applicare la carta da parati sulla parete con un rullo di gomma dura senza lasciare bolle. In caso di supporti leggermente assorbenti, basse temperature o elevata umidità, è necessario prevedere un tempo di appassimento leggermente più lungo. Per tutti i lavori, rispettare le direttive di lavorazione del produttore del rivestimento murale. Rimuovere immediatamente i residui di colla con acqua pulita. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Le superfici delle pareti e dei soffitti possono essere verniciate con pitture in emulsione adatte. Il tempo di applicazione è di circa 20 minuti. Se necessario, il rivestimento può essere corretto entro un massimo di 15 minuti. Tempo di asciugatura In condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, sottofondo moderatamente assorbente) può essere riverniciato dopo circa 24 ore; in condizioni sfavorevoli, il tempo di asciugatura è proporzionalmente più lungo.

Consumo

Superfici lisce → da 200 g/m² Determinare l'esatta quantità di consumo applicando una mano di prova sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per materiale, aria ambiente e substrato Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante la lavorazione e l'asciugatura. Evitare di mangiare, bere e fumare

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

durante l'uso dell'adesivo. Indossare occhiali di sicurezza. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.