

Concentrati ad effetto metallico

Scheda tecnica

80ml / Articolo n.073908001 / EAN 4007955739081 (M1 Oro)
80ml / Articolo n.073808001 / EAN 4007955738084 (Silber M2)
80ml / Articolo n.073708001 / EAN 4007955737087 (Bronzo M3)



Concentrato di colore versatile per sistemi di vernici trasparenti o leggermente pigmentati. Consente una regolazione mirata del colore e garantisce risultati cromatici uniformi. Non adatto a vernici opache o a sistemi di vernici altamente pigmentati.

- Ideale per la colorazione di Crystal-Finish
- colore molto forte - aggiunta max. del 10%.
- Combinabile con il concentrato tintometrico universale decomix (solo per i tipi L e LW)
- per interni ed esterni
- resistente al gelo

Area di applicazione

Concentrato versatile per sistemi di verniciatura trasparenti o leggermente pigmentati. Non adatto a rivestimenti opachi.

Preparazione

Il supporto deve essere asciutto, stabile e privo di polvere e grasso. Riparare fori e crepe. Applicare il primer su substrati altamente assorbenti, carteggiabili o sfarinanti.

Elaborazione

Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Per i diversi sistemi di verniciatura è necessario rispettare le seguenti quantità massime di aggiunta: Vernici in emulsione: max. 10% Vernici acriliche: max. 5% Vernici a base di resine alchidiche: max. 5% Smalti: max. 5%.

Immagazzinamento

Tenere il tubo ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco e al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Note

Non applicare a temperature inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Con sistemi di vernici bianche o colorate, l'effetto metallico può essere mascherato dai pigmenti che contengono. Nel caso di materiali altamente alcalini, l'argento colorato può formare bolle dovute allo sviluppo di idrogeno. Può verificarsi incompatibilità con materiali sensibili all'acqua. Smaltire solo i contenitori vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.