



## Isolante antimacchia bianco

### Scheda tecnica

400ml / Articolo n.101995 / EAN 4016215101995



Isola in modo rapido e permanente le macchie e lo sporco idrosolubile - come acqua, fuliggine, fuoco, macchie di grasso e catrame, nicotina, pennarelli e fotocopie, ecc. Impedisce alle macchie di penetrare successivamente durante la tappezzeria o la verniciatura con pitture in emulsione. Non adatto a pennarelli permanenti contenenti solventi.

- Isola le macchie di grasso, fuliggine, acqua, ecc.
- Asciugatura rapida
- all'interno e all'esterno

### Area di applicazione

Spray isolante contro le macchie di acqua, fuliggine, grasso, catrame e nicotina. Previene la penetrazione prima della tappezzeria o della pittura con emulsione.

### Preparazione

Il supporto deve essere resistente ai solventi, stabile e asciutto.

### Elaborazione

Agitare vigorosamente il barattolo prima dell'uso. Per rimuovere il tappo, inserire un cacciavite largo 8 mm nel rigonfiamento sul lato del tappo e girare. Quindi spruzzare brevemente. Spruzzare brevemente i punti da isolare da una distanza di circa 20 cm, in modo da creare una superficie chiusa senza imperfezioni. In caso di superfici ruvide o di sporco molto intenso, ripetere l'operazione dopo circa 10 minuti, se necessario. Tempo di asciugatura: dopo un tempo di asciugatura di circa 10 minuti, le superfici trattate possono essere rivestite con carta da parati o verniciate con un'emulsione.

### Immagazzinamento

Tenere il contenitore chiuso e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### Note

Non utilizzare a temperature inferiori a +5 °C e a temperatura ambiente. Per i dati rilevanti per la sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web [www.baufan.de](http://www.baufan.de) o su [info@baufan.de](mailto:info@baufan.de). Smaltimento: Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Smaltire i residui non polimerizzati secondo il codice rifiuti CER n. 16 05 04.

### Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.