# Adesivo per carta da parati extra Confezione supereconomica

Scheda tecnica




500g / Articolo n.002501000 / EAN 4007955025016
1kg / Articolo n.002502000 / EAN 4007955025023

Questa pasta per carta da parati è ideale per carte da parati a scaglie, viniliche, tessili e a rilievo, nonché per tutti i tipi di carta da parati pesante. Offre un'elevata adesione iniziale e un'adesione affidabile, soprattutto su superfici ruvide in gesso. La formula stabile consente un'applicazione pulita e garantisce una tenuta permanente, anche per i lavori di tappezzeria più impegnativi.

- Rinforzato con resina sintetica
- Elevato potere di riempimento
- pronto per l'uso in circa 30 minuti

## Area di applicazione

Pasta speciale per l'incollaggio di carte da parati a scaglie, strutturate, viniliche e goffrate su intonaco, calcestruzzo, rivestimenti in emulsione, cartongesso, ecc.

## Preparazione

Il supporto deve essere asciutto, liscio, pulito, solido e privo di agenti distaccanti (ad es. polvere o grasso). Rimuovere tutti i residui di carta da parati, le pitture poco aderenti e la tempera. Riparare i buchi e le irregolarità con lo stucco. Pretrattare i supporti carteggiati e sfarinanti con un primer a penetrazione profonda. Pre-trattare i supporti altamente assorbenti o primerizzare con un primer a penetrazione profonda. Preverniciare gli intonaci grezzi con un primer.

## Elaborazione

Versare l'intero contenuto della confezione in acqua fredda (vedi tabella), mescolando energicamente, e continuare a mescolare per breve tempo. Lasciare riposare la miscela per circa 30 minuti e mescolare di nuovo energicamente. Incollare le lunghezze di carta da parati tagliate, stenderle e, dopo un tempo di ammollo sufficiente, incollarle. Per supporti leggermente assorbenti e per aumentare la resistenza all'umidità, mescolare alla pasta speciale preparata un barattolo da 750 g di adesivo per rivestimenti murali (2 barattoli da 750 g ciascuno per una confezione da 1 kg di pasta speciale extra). Rispettare le istruzioni di lavorazione del produttore della carta da parati. Non lavorare a temperature dell'aria e del supporto inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Rapporto di miscelazione confezione da 500 g: Pre-incollaggio: Miscelare 1:20 = 10 litri d'acqua = ca. 70 m² Carte da parati leggere: Miscelare 1:16 = 8 litri d'acqua = 40-45 m² Carte da parati ruvide: Miscelare 1:14 = 7 litri d'acqua = 35-40 m² Carte da parati testurizzate, viniliche e goffrate, carte da parati pesanti: Miscelare 1:12 = 6 litri d'acqua = 30-35 m² Rapporto di miscelazione confezione da 1 kg: Pre-incollaggio: Miscelare 1:20 = 20 litri d'acqua = ca. 140 m² carte da parati leggere: 1:16 = 16 litri d'acqua = 80-85 m² carta da parati a scaglie: 1:14 = 14 litri d'acqua = 70-75 m² carte da parati testurizzate, viniliche e goffrate, carte da parati pesanti: 1:12 = 12 litri d'acqua = 60-65 m²

## Immagazzinamento

Conservare in un luogo fresco e asciutto!



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Suggerimento:**
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.