



500g / Articolo n.101209 / EAN 4016215101209

1kg / Articolo n.101261 / EAN 4016215101261

5kg / Articolo n.101247 / EAN 4016215101247

10kg / Articolo n.101285 / EAN 4016215101285

20kg / Articolo n.101254 / EAN 4016215101254

Lo stucco per interni a base di gesso naturale è ideale per riempire, lisciare e modellare le superfici di pareti e soffitti interni. Il livellante liscio, rinforzato con cellulosa, convince per l'adesione ottimale, la facilità di applicazione e la finitura liscia: perfetto per ritocchi, riparazioni e design creativo delle superfici.

- per riempire, levigare e modellare
- Livellamento liscio a base di gesso naturale
- con metilcellulosa per un'adesione ottimale
- Facile e sicuro da lavorare
- Comportamento del fuoco: A1
- Conformità CE secondo DIN EN 13963-3B e DIN EN 13279-1 (rasatura a gesso C7/20/2)

Area di applicazione

Composto di livellamento per pareti e soffitti irregolari: riempie crepe e fori, incolla pannelli di schiuma rigida e aderisce a cemento, intonaco, vetro, plastica e metallo.

Preparazione

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, livellati, solidi, assorbenti e privi di agenti distaccanti. Utilizzare bausan Deep Penetrating Primer LF per aumentare la resistenza. I supporti che non possono essere consolidati o che non aderiscono sufficientemente devono essere completamente rimossi. In caso di dubbio, effettuare un'applicazione di prova.

Elaborazione

1. Versare lentamente bausan Innenspachtel in acqua limpida in un recipiente pulito mescolando fino a ottenere un impasto pastoso e privo di grumi. Rapporto di miscelazione per 1,0 kg di bausan Innenspachtel: Incollaggio, tassellatura, riempimento - circa 0,5 - 0,6 litri d'acqua Lisciatura, riempimento - circa 0,6 - 0,7 litri d'acqua 2. Dopo la miscelazione, lasciare maturare per circa 1 minuto e mescolare nuovamente. Non diluire successivamente il materiale preparato! 3. Applicare con spatola, cazzuola, ecc. in qualsiasi spessore. 4. Pulire gli attrezzi con acqua pulita subito dopo l'uso. Prima di procedere alla verniciatura, applicare l'intera superficie di pareti e soffitti per ottenere un aspetto superficiale privo di ombre. Tempo di essiccazione: Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura di applicazione. Un'umidità relativa superiore al 90%, soprattutto se associata a basse temperature, può influire notevolmente sui tempi di essiccazione e sulle caratteristiche qualitative. Applicabile: fino a circa 1 ora Indurimento: circa 2 ore Riverniciabile: dopo circa 1 giorno

Consumo

per mm di spessore -> circa 0,7 kg/m²

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di lavorazione: almeno + 5 °C per il materiale e l'aria circolante Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti secondo il codice rifiuti n. 170802 (materiali da costruzione a base di gesso, ad eccezione di quelli che rientrano nella voce 170801).

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.