



Stucco in dispersione pronto all'uso per livellare in modo rapido e pulito substrati irregolari e per riempire in modo affidabile crepe, fori e imperfezioni. Facile da applicare, ha un'ottima adesione e può essere carteggiato dopo l'essiccazione. Ideale per lavori di ristrutturazione e riparazione di interni ed esterni e come preparazione ideale per le successive pitture e rivestimenti.

- Per superfici interne ed esterne di pareti e soffitti
- Rinforzato con fibre per un'elevata resistenza
- indurisce senza screpolature
- Applicabile universalmente su substrati minerali e superfici verniciate

Area di applicazione

Livellante pronto all'uso per riempire piccole crepe e buchi e per livellare le irregolarità.

Preparazione

Per tutti i supporti minerali (ad es. intonaco, calcestruzzo e muratura) e per le superfici verniciate. Il supporto deve essere asciutto, stabile e privo di polvere e grasso. Se necessario, applicare il primer su supporti altamente assorbenti, carteggiabili e sfarinabili.

Elaborazione

Impastare bene il tubo prima dell'uso. Premere il livellante nell'area danneggiata e lisciare con una spatola. Per l'applicazione su tutta la superficie, spessore massimo dello strato 5 mm. Se necessario, è possibile applicare un secondo strato dopo la completa asciugatura del primo.

Immagazzinamento

Tenere il tubo ben chiuso, a prova di bambino e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, la durata di conservazione è di almeno fino a: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di lavorazione: +5 °C per il materiale, l'aria circolante e il substrato. Non lavorare a temperature inferiori a +5 °C. Pulire gli strumenti con acqua subito dopo l'uso. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Smaltire i residui non polimerizzati secondo il codice dei rifiuti n. EWC 08 04 10.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.