



Vernice protettiva bianca altamente coprente con pellicola protettiva integrata a lungo termine per una prevenzione affidabile di muffe e funghi in ambienti interni. Ideale per le superfici di pareti e soffitti di cucine, bagni e altri ambienti umidi. La vernice è facile da applicare con il pennello integrato e convince per l'elevata copertura, la superficie resistente allo sfregamento e la finitura uniforme e opaca - per ambienti sempre puliti, igienici e curati.

- Tubo con pennello di applicazione
- con conservazione del film per la protezione a lungo termine del film di vernice contro l'infestazione da muffa
- Alta opacità
- resistente all'abrasione
- per interni

Area di applicazione

Pittura speciale bianca con pellicola protettiva contro la muffa. Altamente coprente, si pulisce direttamente dal tubetto con un pennello su pareti e soffitti interni.

Preparazione

Per supporti come calcestruzzo, muratura, livellanti, intonaci di cemento, gesso e calce, cartongesso e altri muri a secco, rivestimenti in emulsione ben aderenti, nonché carta da parati e rivestimenti murali in truciolato, tessuto di vetro e altri rivestimenti verniciabili. Pannelli per soffitti in polistirolo e superfici simili. Il supporto deve essere asciutto, pulito, sano e privo di polvere e grasso. Rimuovere dal supporto il materiale sciolto, la vecchia carta da parati e le pitture poco aderenti. Applicare un fondo altamente assorbente, carteggiabile e sfarinante con bausfan Deep Primer LF. Riparare crepe, buchi e irregolarità con un livellante bausfan adatto. Le superfici già infestate da muffe devono essere pulite con bausfan Mould Remover prima di applicare la prima mano.

Elaborazione

Rimuovere le infestazioni di muffa esistenti con il prodotto antimuffa. Agitare bene il tubo prima dell'uso e applicare la vernice protettiva in modo uniforme sull'area da riparare. Se è necessaria una seconda mano, si può ripetere l'operazione dopo l'asciugatura della prima. Pulire accuratamente il pennello con acqua dopo l'uso. Tempo di asciugatura: circa 6 - 8 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di asciugatura sarà più lungo.

Consumo

Superfici lisce/grana fine dell'intonaco → a partire da 150 ml/m² Determinare l'esatta quantità di consumo effettuando una prova di verniciatura sull'oggetto.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, la durata di conservazione è di almeno 36 mesi dalla data di produzione (vedere l'etichetta del lotto).

Note

Temperatura di lavorazione: non inferiore a +5 °C per il materiale, l'aria circolante e il supporto. Non coprire le superfici da verniciare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Non inalare la nebbia di spruzzatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. Per i dati rilevanti per la sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de o su info@baufan.de.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.