

8kg / Prekės Nr.013168 / EAN 4016215013168

16kg / Prekės Nr.026203008 / EAN 4016215013175



Dekoratyvinis ir tinko gruntas yra sukibimą skatinantis specialus mineralinių, silikatinųjų ir sintetinių dervų dangų gruntas. Smulkios tekstūros, balto pigmento dekoratyvinis gruntas užtikrina tolygų paviršių, gerą padengimą ir optimalų sukibimą. Difuzinis, be tirpiklių, tinkamas naudoti viduje ir išorėje - puikus pagrindas aukštos kokybės viršutiniams sluoksniams.

- Sukibimą skatinantis specialus gruntas, skirtas vėlesniam dengimui mineraliniais, silikatiniais ir sintetinių dervų tinkais
- Pagrindo danga, skirta dažymo glazūra ir emulsiniais dažais technikai
- Tekstūrą formuojanti danga, skirta naudoti interjere
- baltas pigmentas - geras padengimas
- Labai laidus vandens garams
- Be konservantų, tirpiklių ir minkštiklių
- patalpoms ir lauke

Taikymo sritis

Specialus gruntas, skirtas įgeriantiems pagrindams, pagerina sukibimą ir sukuria smulkią struktūrą smulkiems tinkams, taip pat vidaus ir išorės sienų dažams.

Paruošimas

Skirta tokiems pagrindams kaip betonas, cementinis ir kalkinis-cementinis tinkas, mūras, gipsiniai pagrindai, pluoštinio cemento plokštės ir absorbcinis dispersiškai surištas tinkas bei dažų sluoksniai. Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite burių medžiagą, senus tapetus ir blogai besilaikančius dažų sluoksnius. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreidinius pagrindus gruntuokite "baufan Deep Primer LF". Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisyskite tinkamu "baufan" išlyginamuoju mišiniu.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir tepkite voleliu, teptuku arba teptuku. Jei reikia, praskieskite ne daugiau kaip 5 % silikatinio fiksatoriaus. Užtikrinkite tolygų padengimą, kad nebūtų matomi pagrindo spalvų skirtumai. Iškart po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Paviršių, jau nudažytų baufan Dekor- und Putzgrund, negalima užpildyti gipso pagrindo išlyginamaisiais mišiniais. Šiam tikslui rekomenduojame naudoti baufan Allespachtel. Džiūvimo laikas: įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas) - apie 8 valandas; esant nepalankioms sąlygoms džiūvimo laikas ilgesnis. Tonavimas: Naudojant ne daugiau kaip 5 % universalių tonavimo koncentratų (LW-Oxyd-Ty rašiklis). Rekomenduojame grunto spalvą priderinti prie vėlesnio gaminio spalvos.

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulkiagrūdis tinkas → nuo 350 g/m² Tikslų sunaudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu padengę objektą.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Naudojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Nedengti dažomų paviršių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Naudojant dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsauginius akinius (ne stiklinius). Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščias pakuotes atiduokite tik perdirbti. Dangų medžiagų GISCODE: BSW10 ES LOJ ribinė vertė šiam produktui: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010 m.) LOJ kiekis šiame produkte ne daugiau kaip: 15 g/l

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.