"Painter Renovator + Smooth Fleece RV 130

Techninės informacijos lapas

1 Stück / Prekės Nr.009609000 / EAN 4007954096093



Šis lygus flizelinas idealiai tinka sienų dangoms atnaujinti ir dideliems paviršiaus įtrūkimams užpildyti. Jis sukuria tolygų, stabilų pagrindą vėlesniems dažams ar dangoms ir užtikrina lygią, tolygią paviršiaus išvaizdą. Idealiai tinka patvariems ir kokybiškiems vidaus sienų paviršiams.

- kurių pagrindą sudaro celiuliozės pluoštas
- puikiai tinka "pufatherm" plokštėms
- Idealus pagrindo paruošimas vėlesniems vidaus tapetavimo ir dažymo darbams
- aukšta kokybė dėl didelio tankio: apie 130 g/m2
- Nedegus pagal B1 degumo klasę DIN 4102

Taikymo sritis

Dailininkų renovacijos vata ir lygioji vata, skirta sienų dangoms renovuoti, plyšiams užtaisyti ir pagrindui paruošti tapetavimo ir dažymo darbams.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus ir tvirtas. Pašalinkite senus tapetus ir nelimpančius dažus. Labai įgeriančius ir kreiduojančius pagrindus iš anksto apdorokite giliai įgeriančiu gruntu. Nelygius pagrindus išlyginkite išlyginamaisiais mišiniais.

Apdorojimas

1. Rekomenduojama klijuoti audinio klijais GF, stiklo audinio ir vilnos klijais GK arba sienų dangos klijais. Padenkite sieną lapo pločiu ir įdėkite vilnonį audinį be įmirkymo laiko. Prispauskite tinkamu įrankiu. Norėdami išlyginti nelygų paviršių, rekomenduojame polistireninius klijus arba "Akkord-Spachtel AS5" ant pagrindo užtepti dantyta mentele C1. Tuomet į jį įterpkite vatą ir prispauskite.

Vartojimas

apie 130 g/m²

Saugykla

Sausas sandėliavimas

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.