



Ši nebrangi išbandytos kokybės tapetų pasta idealiai tinka medžio drožlių tapetams, taip pat sunkiems ir sausiems nuimamiems tapetams. Ją lengva maišyti, ji pasižymi patikimu klijų stiprumu ir leidžia švariai ir tolygiai klijuoti. Saugiai laikosi ir užtikrina įspūdingus klasikinio sienų dizaino rezultatus.

- Sustiprintas sintetinė derva
- paruoštas naudoti maždaug per 30 minučių

Taikymo sritis

Tapetų pasta sunkiems tapetams ir medžio drožlėms klijuoti.

Paruošimas

Tapetus klijuokite tik ant sauso, stabilaus, švaraus, lygaus ir tvirto pagrindo. Pašalinkite tapetų likučius, distemperį ir atsilupusius dažus. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisyskite užpildu. Šlifuojamus ir kreidinius pagrindus gruntuokite "Deep Primer LF". Labai sugeriančius pagrindus (stalą) iš anksto užtepkite gruntu arba gruntuokite. Stambiagrūdį tinką iš anksto apdorokite makulatu.

Apdorojimas

Tapetų juostas tolygiai ir gausiai užklijuokite, sudėkite jas vieną ant kitos ir, laikydamiesi nustatyto mirkymo laiko, užklijuokite jas išilgai. Būtina laikytis tapetų gamintojo nurodymų. Šiek tiek įgeriantiems pagrindams ir atsparumui drėgmei padidinti rekomenduojame į vieną specialios pastos pakuotę įdėti vieną 750 g skardinę tapetų klijų.

Maišymo santykis: paruošiamieji klijavimo darbai: maišyti 1:40 = 8 l vandens = 60-80 m² sunkūs tapetai: maišyti 1:20 = 4 l vandens = 22-26 m² (4-5 rulonai) medžio drožlių tapetai: maišyti 1:20 = 4 l vandens = 22-26 m² specialūs klijai, nespausdinti reljefiniai tapetai: maišyti 1:15 = 3 l vandens = 10-15 m²

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą, sausoje ir vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastabos

Nenaudokite žemesnėje nei +5 °C temperatūroje. Pastos likučius nedelsdami pašalinkite drėgnu skudurėliu. Po naudojimo įrankius valykite vandeniu. Sudėtyje nėra izotiazolinonų, todėl sumaišytą pastą reikia greitai sunaudoti. Tuščių tarų atiduoti tik perdirbimui. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybinių atliekų. Skystus likučius šalinti pagal atliekų kodą Nr. EWC 08 04 10.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.