



Aukštos kokybės natūralaus sėmenų aliejaus pagrindu pagamintas lakas, skirtas veiksmingai vidaus ir išorės medienos apsaugai ir priežiūrai. Įsiskverbia giliai į medieną, pasižymi impregnuojamuoju poveikiu ir patikimai apsaugo nuo drėgmės bei purvo. Išryškina natūralią medienos struktūrą, sudėtyje nėra dervų ir džiūsta iki skaidrios dangos. Idealiai tinka baldams, tvoroms, sijoms, stalviršiams ir daugeliui kitų medinių paviršių - ilgalaikiai, natūraliai medienos apsaugai.

- Natūralus linų sėmenų aliejus
- Be dervos
- Skaidrus
- Taip pat idealiai tinka pigmentuotiems gruntams gaminti ir kaip priedas prie dailininkų dažų.

Taikymo sritis

Medienos apsauga baldams, sijoms, tvoroms ir stalviršiams sandarinti. Nepraleidžia vandens, pralaidi orui, atspari atmosferos poveikiui, taip pat tinka pigmentiniams gruntams.

Paruošimas

baufan Linų sėmenų aliejaus lakas tepamas tiesiai ant sausos, švarios ir stabilios medienos. Medienos drėgnumas neturi viršyti 15 %.

Apdorojimas

Medienos gruntavimas: "baufan" sėmenų aliejaus laką 1:1 praskieskite terpentino pakaitalu ir minkštu teptuku arba šluoste užtepkite ant medienos paviršiaus. Labai įgeriančią arba porėtą medieną, visiškai išdžiūvus tarpiniam sluoksniui, padengti antruoju sluoksniu. Aliejaus perteklių pašalinkite maždaug po 10 minučių. Aliejinių ir dailininkų dažų paruošimas: komercinius spalvotus pigmentus sumaišykite su neskiestu linų sėmenų aliejiniu laku, kad susidarytų tiršta masė, kuri, pridėjus linų sėmenų aliejinio lako ir truputį terpentino pakaitalo, būtų teptuko konsistencijos. Džiūvimo laikas: maždaug 24 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūsta ilgiau.

Vartojimas

Priklausomai nuo medienos įgeriamumo, apie 100 ml/m². Tikslų naudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu užtepę ant objekto.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą ir laikykite vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Minimalus galiojimo laikas: 36 mėnesiai po atidarymo.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Uždenkite paviršius, kurie nebus dažomi. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Įrankius iš karto po naudojimo nuvalykite terpentino pakaitalu. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Naudotos šluostės gali būti linkusios savaime užsidegti. Todėl panaudotus indus pamirkykite vandenyje ir išskleiskite lauke, kad išdžiūtų. Tuščius indus atiduokite tik perdirbimui. Talpyklas su likučiais šalinkite pagal EWC atliekų kodą Nr. 08 01 11.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.