



5kg / Prekės Nr.103227 / EAN 4016215103227

Paruošta naudoti tapetų pasta, kurią galima tepti tiesiai iš kibiro - nereikia maišyti. Idealiai tinka efektyviam tapetų klijavimui voleliu ir klasikiniam klijavimui pastos teptuku. Tolygiai pasiskirsto, užtikrina patikimą sukibimą ir švarų tepimą be burbuliukų. Puikiai tinka greitiems, patogiams ir profesionaliems vidaus tapetų klijavimo darbams.

- paruoštas naudoti
- lygiems ir reljefiniams neaustiniams tapetams ir neaustiniam žaliaviniam pluoštui
- su ritiniu tiesiai ant sienos.
- Neišsilieja ir nelašėja
- Didelis pradinis sukibimas ir sukibimo stiprumas
- Lengvai ištaisomas
- skaidriai išdžiūsta

### Taikymo sritis

Neaustinių tapetų pasta, skirta neaustiniams tapetams ir stabilų matmenų sienų dangoms. Idealiai tinka švariam sienų sukibimui, lengvai tepama ir patikimai prilimpa. Skirta gyvenamosioms patalpoms.

### Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, lygus, tolygiai įgeriantis, be dulkių ir riebalų. Pašalinkite senus tapetus ir blogai besilaikančius dažus. Įtrūkimai. Skyles ir nelygumus užtaisyskite "baufan" vidaus glaistu. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus gruntuokite "baufan Deep Primer LF". Jei permatomi neaustiniai tapetai bus klijuojami ant nevienodos spalvos pagrindų, rekomenduojame gruntuoti "baufan Wallpaper Primer White".

### Apdorojimas

Sienų kljavimo būdas (kljavimas ant pagrindo): kadangi neaustiniams tapetams nereikia jokio mirkymo laiko, juos galima greitai ir lengvai klijuoti naudojant sienų kljavimo būdą. Tai atlikite tolygiai užtepdami pastą ant pagrindo trumpo plauko voleliu 1 - 2 tapetų plokščių pločiu. Į šviežios pastos sluoksnį įdėkite tapetų lakštą ir tolygiai prispauskite be burbuliukų. Pastos "atsivėrimo laikas" yra maždaug 10-15 min. ir reiškia maždaug +20 °C objekto ir kambario temperatūrą, ant vidutiniškai sugeriančių pagrindų, esant 50-70 % santykinei oro drėgmei. Tapetų kljavimas: tolygiai paskleiskite tapetus pastos šepetėliu ir užtepkite jungiamąsias siūles pagal gamintojo nurodymus. Klijų perteklių nuo sujungimų nedelsiant pašalinti švaria drėgna šluoste. Dažomus sienų apmušalus galima dažyti tik visiškai išdžiūvus klijuojamiems. Po naudojimo įrankius nuvalyti vandeniu. Būtina laikytis tapetų gamintojo nurodymų. Džiūvimo trukmė: apie 24 val. normaliomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūsta ilgiau.

### Vartojimas

maždaug 200 g/m<sup>2</sup> užtenka maždaug 5 euro ritiniams = maždaug 25 m<sup>2</sup> (euro ritinys = maždaug 10,05 m x 0,53 m)

### Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo preparato tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos (žr. partijos etiketę).

### Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą apdorojimo ir džiovinimo metu. Naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbti.

### Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.