Tapetų siūlių klijai

Techninės informacijos lapas

60g / Prekės Nr.102657 / EAN 4016215102657



Paruoštas naudoti dispersinis klijai, skirti užklijuoti atviras tapetų siūles ant bet kokių paviršių. Puikiai tinka ir sudėtingoms vietoms – pvz., prie langų rėmų ir radiatorių nišose.

- Didelis klijų stiprumas
- visų tapetų
- be tirpiklių

Taikymo sritis

Paruoštas naudoti dispersinis klijai, skirti užklijuoti atviras tapetų siūles ant visų paviršių.

Paruošimas

Pagrindas turi būti stabilus ir nedulkėtas.

Apdorojimas

„baufan“ tapetų siūlių klijus užtepkite ant pagrindo arba tapetų atvirkštinės pusės ir išlyginkite teptuku arba maža mentele. Prispauskite tapetą.

Džiūvimo laikas:
Apie 10–15 minučių įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas). Esant nepalankioms sąlygoms, džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja.

Saugykla

Tūbelę laikykite gerai uždarytą, vėsioje vietoje, bet ne ant šalčio.

Pastabos

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Klijų likučius nedelsiant nuvalykite drėgnu skudurėliu. Nenaudokite, jei temperatūra žemesnė nei +5 °C. Įrankius iškart po naudojimo nuplaukite vandeniu.

Duomenis, susijusius su sauga, rasite saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.