



Klijuoti lubų ir sienų dažai, pagaminti iš natūralių žaliavų, skirti aukštos kokybės interjero dangoms. Kvėpuojantys ir laidūs vandens garams, idealiai tinka mineraliniams pagrindams ir tapetams. Labai nepermatomi, natūraliai balti ir be konservantų. Skirti švariems, nuvalyti atspariems ir patvariems vidaus paviršiams.

- Vandens garams pralaidus ir kvėpuojantis
- gera aprėptis
- tintable
- be konservantų
- Miltelių pavidalo molio dažai, pagaminti iš natūralių žaliavų, skirti neblizgantiems interjero dažams

Taikymo sritis

Vidaus sienų ir lubų paviršių dažymas.

Paruošimas

Visiems mineraliniams pagrindams (tokiems kaip betonas, mūras, išlyginamieji mišiniai, cementinis, gipsinis ir kalkinis tinkas), gipso kartono plokštėms ir kitoms gipso kartono plokštėms, tvirtai priglundusiems emulsinių dažų sluoksniams, taip pat medžio drožlėms ir tapetams. Pagrindas turi būti sausas, švarus, stabilus, tolygiai įgeriantis, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite birią medžiagą, senus tapetus ir seną distemperį, blogai sukibusius dažų sluoksnius. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus gruntuokite "baufan Deep Primer LF". Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisyskite tinkamu "baufan" išlyginamuoju mišiniu.

Apdorojimas

Į 2 litrus švaraus šalto vandens energingai maišydami supilkite pakuotės turinį ir maišykite trumpai. Po 2 valandų vėl gerai išmaišykite. Kad pasiektumėte optimalių rezultatų, rekomenduojame dažus išmaišyti dieną prieš tai ir palikti juos mirkti per naktį. Dažus galima tepti voleliu, teptuku, šepetėliu ar plokščiu teptuku. Jei pagrindo spalva labai skiriasi, rekomenduojama visiškai išdžiūvus pirmajam sluoksniui užtepti antrą sluoksnį. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Džiūvimo trukmė: maždaug 5 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); esant nepalankioms sąlygoms džiūsta ilgiau. Tonavimas: universaliais tonavimo koncentratais arba vientisos spalvos ir tonavimo dažais.

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulkiagrūdis tinkas → 2 kg maždaug 15 m² Nustatykite tikslų sunaudojamą kiekį užtepdami bandomąjį sluoksnį ant objekto.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidarytų ir tinkamai laikomų produktų tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip 60 mėnesių nuo pagaminimo datos (žr. partijos etiketę).

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Kadangi "baufan Glueed" lubų ir sienų dažų sudėtyje nėra jokių konservantų, sumaišytas produktas turi būti apdorotas per 2 dienas. Norint padidinti atsparumą nuvalymui, į paruoštus dažus galima įpilti "baufan Latex Binder" - vandens kiekį reikia sumažinti pagal įpilto rišiklio kiekį. Padenkite paviršius, kurie nebus dažomi. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą dažymo ir džiovinimo metu. Naudodami dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduokite tik perdirbti. Su sauga susijusius duomenis rasite saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

interneto svetainėje www.baufan.de arba adresu info@baufan.de.

Statusas: 07.09.2026

Puslapis 2/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipziger ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ Internetas www.baufan.com

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.