Gręžinių ir įtrūkimų užpildai

Techninės informacijos lapas

350g / Prekės Nr.101421 / EAN 4016215101421



Idealiai tinka greitai užtaisyti išgręžtas skyles, mažus įtrūkimus ir panašias pažeistas vietas patalpose ir drėgnose patalpose. Paruoštas naudoti tiesiai iš tūbelės, todėl nereikia maišyti. Galima tepti švariai ir tiksliai, patikimai džiūsta ir suformuoja lygų paviršių - puikiai tinka greitam remontui ir optimaliam paruošimui vėlesniems dažams ar dangoms.

- Skirtas greitai užtaisyti kaiščių skyles ir mažus įtrūkimus vidaus patalpose
- tiesiai iš vamzdžio į gręžinį.
- itin baltas
- Greitas džiovinimas
- Taip pat drėgnoms patalpoms

Taikymo sritis

Remonto užpildas iš vamzdžio gręžimo skylių ir įtrūkimų. Skirtas patalpoms ir drėgnoms patalpoms, tinkui, betonui, mūrui, medžio drožlėms ir dažams.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be dulkių ir riebalų. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus gruntuokite "baufan Deep Primer LF".

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išminkykite tūbelę. Špakliavimo masę išspauskite tiesiai iš tūbelės į pažeistą vietą ir išlyginkite arba, jei norite, suteikite tekstūrą. Maksimalus sluoksnio storis – 5 mm. Jei reikia, po išdžiūvimo užtepkite antrą sluoksnį. Darbo įrankius iškart po naudojimo nuplaukite vandeniu.

Saugykla

Tūbelę laikykite sandariai uždarytą, apsaugotą nuo vaikų ir saugomą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje.

Pastabos

Darbinė temperatūra:
+5 °C medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui

Duomenis, susijusius su sauga, rasite saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de.

Šalinimas:
Perdirbti atiduokite tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. Neišdžiūvusius likučius šalinama pagal atliekų kodo numerį 08 04 10.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.