



Silikono valiklis, skirtas kruopščiai pašalinti šviežius ir sukietėjusius silikono likučius. Tinka keraminėms plytelėms, stiklui, emaliui, metalui ir panašioms pagrindams. Veikia greitai, patikimai pašalina likučius ir palieka švarų paviršių naujiems hermetikams ar dangoms.

- Gelio formulė - taip pat vertikaliems paviršiams
- Komplektas: 150 ml silikono valiklio, 1 šepetėlis, 1 speciali kempinė.

Taikymo sritis

"decoctic" silikono valiklis pašalina silikono likučius nuo plytelių, stiklo, emalio ir metalo. Dėl gelinės formulės idealiai tinka ir vertikaliems paviršiams.

Apdorojimas

Aštriu peiliu išpjaukite silikoningą jungtį. Prieš naudodami buteliuką gerai suplakite. Šepetėliu užtepkite silikono valiklio ant likučių ir palikite veikti nuo 10 minučių iki 6 valandų. Ištirpusias liekanas pašalinkite specialia kempinė. Po kiekvieno 1 metro ilgio jungties kruopščiai nuplaukite kempinę buitiniu valikliu. Tada paviršių kruopščiai nuplaukite vandeniu. Jei liko didelių likučių, tepimą pakartokite. Prieš pakartotinai glaistydami glaistą, kruopščiai nušluostykite jungiamuosius paviršius švaria šluoste.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą, sausoje ir vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastabos

Naudodami dėvėkite tinkamas apsaugines pirštines. Prieš naudodami produktą, nedideliame bandomajame plote išbandykite pagrindo atsparumą, nes gali būti pažeisti jautrūs paviršiai. Metalus apdorokite tik trumpai ir kruopščiai nuplaukite. Po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu ir tuščias talpas išmeskite tik perdirbimui. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybvietės atliekas. Skystus likučius šalinkite pagal EWC atliekų kodą Nr. 08 01 12.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.