

1l / Prece Nr.101506 / EAN 4016215101506

5l / Prece Nr.101520 / EAN 4016215101520

10l / Prece Nr.101551 / EAN 4016215101551



Mūsu īpašā gruntskrāsa ar augstu penetrācijas efektu iekļūst dziļi pamatnē, droši nostiprina slīpēšanas un krītēšanas virsmas un nodrošina vienmērīgu, samazinātu uzsūktspēju. Ideāls pamats ilgturīgiem pārklājumiem un perfektam gala rezultātam - drošs, efektīvs un profesionāls.

- Hidrosola akrilāta gruntskrāsa bez šķīdinātāja
- Liels dziļuma efekts, ko nodrošina īpaši smalka hidrosola dispersija
- Gatavs lietošanai slīpēšanas un krītēšanas substrātu nostiprināšanai
- Var atšķaidīt ar ūdeni līdz 1:1, lai regulētu absorbcijas spēju.
- caurspīdīga žāvēšana
- iekštelpām un ārtelpām

Piemērošanas joma

baufan Tiefgrund LF ir speciāla gruntskrāsa ar lielu iespiešanās dziļumu, kas paredzēta slīpēšanas un krītēšanas substrātu nostiprināšanai, kā arī absorbcijas samazināšanai.

Sagatavošana

Piemērots visiem minerālajiem pamatiem, piemēram, betonam, ģipšam, ķieģeļiem u. c., kā arī ģipškartona plāksnēm. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, absorbējošai un bez atdalītājiem. Pamati, kurus nav iespējams konsolidēt vai kuri nav pietiekami saķeruši, ir pilnībā jānoņem. Ja rodas šaubas, izveidojiet testa virsmu.

Apstrāde

Saskaņojiet gruntskrāsu ar nākamo produktu. Baufan Tiefgrund LF var atšķaidīt ar ūdeni līdz 1:1, lai regulētu uzsūktspēju. Pirms lietošanas labi sakratīt vai samaisīt un uzklāt ar otu, otu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu. Tūlīt pēc lietošanas notīrīt instrumentus ar ūdeni. Neapstrādājamās virsmas iepriekš nosegt, jo nožūdušos šļakatas vēlāk ir grūti noņemt. Žūšanas laiks: aptuveni 6 - 8 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); ilgāks žūšanas laiks nelabvēlīgos apstākļos.

Patēriņš

1 litrs = aptuveni 10 m² neatšķaidītam pārklājumam Noteikt precīzu patēriņa daudzumu, uzklājot testa kārtu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz 24 mēneši no izgatavošanas datuma (skatīt partijas etiķeti).

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējam gaisam un substrātam Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Neielaist izsmidzinātās miglas. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Lietojiet aizsargbrilles. Saskaņojiet ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.