



Jaudīgs speciāls tīršanas līdzeklis uzlīmju, līmlentu, svaigu krāsas traipu, kā arī eļļainu un taukainu netīrumu maigai noņemšanai. Piemērots stikla, plastmasas, koka, keramikas, akmens un PVC tīršanai. Darbojas ātri, ir saudzīgs pret materiāliem un nodrošina tīru virsmu bez atlikumiem.

- Gēla formula
- Satur šķīdinātāju bez aromātiskām vielām

Piemērošanas joma

soluwash S saudzīgi noņem līmes paliekas, etiķetes, svaigas krāsas traipus, kā arī taukus, eļļu un sodrējus - ideāli piemērots stiklam un daudzām plastmasām.

Apstrāde

Pirms lietošanas tvertni labi sakratīt. Uzlīmju un līmlentu atliekas: uzklāt soluwash S ar drānu un pēc īsa iedarbības laika noņemt izšķīdušās līmes atliekas. Rūpīgi izmazgāt ar ūdeni un, ja nepieciešams, ar mazgāšanas līdzekli. Svaigi krāsas traipi, eļļaini un taukaini traipi: noslaucīt traipu ar soluwash S samitrinātu drānu un noskalot ar ūdeni. Darba apģērbs: noslaucīt traipus ar soluwash S un atstāt iedarboties apmēram 15 - 30 minūtes. Pēc tam izmazgāt ar rokām (ne veļas mašīnā).

Uzglabāšana

Uzglabāviet trauku cieši noslēgtu un uzglabāviet vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Piezīmes

Nav piemērots dažām plastmasām (piemēram, pleksiglazūrai/akrila stiklam). Uz jutīgām vai krāsotām virsmām izmantotiet tikai soluwash S, atšķaidītu 1:1 ar mazgāšanas līdzekli. Pirms lietošanas pārbaudiet saderību ar virsmu neuzkrītošā vietā. Nelietot uz absorbējošiem substrātiem (piemēram, cementa segumiem), jo iespējamās ilgstošas smakas un PVC. Nelietot līdzekli uz lielām platībām - maksimālā platība nedrīkst pārsniegt 0,5 m². Tukšus traukus nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Izžāvētas materiāla atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Šķīdros atlikumus utilizēt saskaņā ar atkritumu kodu EWC 08 01 12.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.