



Parastām, gaišām papīra tapetēm. Lēta tapešu līme pārbaudītā kvalitātē. Tā ir viegli sajaucama, nodrošina labu sākotnējo saķeri un ļauj tapetes uzklāt tīri un vienmērīgi. Drošā līmes izturība nodrošina drošu noturību un profesionālu rezultātu klasiskajam sienu dizainam.

- gatavs lietošanai pēc aptuveni 30 minūtēm

Piemērošanas joma

Lieliski piemērots parastu papīra tapešu līmēšanai.

Sagatavošana

Lai nodrošinātu optimālu saķeri, pamatnei jābūt sausai, nebojātai un bez atdalītājiem (taukiem, putekļiem, veidņu eļļām utt.). Vecās, slikti pielipušās tapetes un atdalīto krāsu noņemiet ar baufan tapešu noņēmēju. Ar baufan interjera aizpildītāju salabojiet plaisas un caurumus. Ļoti absorbējošus pamatnes iepriekš apstrādājiet ar baufan dziļi iesūcošo gruntskrāsu LF, baufan tapešu aizvietošanas gruntskrāsu vai parasto pastu (maisījums 1:65).

Apstrāde

Intensīvi maisot, ieberiet parasto pastu aukstā ūdenī un turpiniet maisīt īsu brīdi. Pēc 30 minūtēm atkal spēcīgi samaisiet, un pasta ir gatava lietošanai. Tapetes vienmērīgi pārklāt ar pastu, salocīt un atstāt iesūkties. Pēc atbilstoša mērcēšanas laika uzklājiet tapetes, kā parasti, ievērojot tapešu ražotāja norādījumus. Pastas atlikumus nekavējoties nomazgājiet ar ūdeni. Pielietošanas attiecība: iepriekš uzklāta pasta: 1:65 = aptuveni 8 litri ūdens = 50-60m² Parastas tapetes: 1:50 = aptuveni 5-6 litri ūdens = 30-35m² (6-7 ruļļi).

Patēriņš

aptuveni 200 ml/m²

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā iepakojumā derīguma termiņš ir vismaz 48 mēneši no izgatavošanas datuma (skatīt partijas etiķeti).

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: vismaz + 5 °C materiālam un cirkulējošajam gaisam Atkritumu kods 080410 (līmes un hermētiķu atkritumi). Tukšas tvertnes nododiet tikai otrreizējai pārstrādei. Izžāvētos materiālu atlikumus var apglabāt saskaņā ar atkritumu kodu Nr. 170904 (jauktie būvniecības un nojaukšanas atkritumi) vai kā sadzīves atkritumus.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.