



Lietošanai gatavs, balts emulsijas izlīdzinošs maisījums iekšējām un ārējām sienu un griestu virsmām. Ideāli piemērots mitrām telpām (piemēram, virtuvēm, vannas istabām, garāžām) un nelieliem fasāžu izlīdzināšanas darbiem. Lieliski piemērots nelielu plaisu un caurumu labošanai un nelīdzenu virsmu izlīdzināšanai.

- Šķiedru pildviela ar augstu izturību
- Ideāli piemērots mitrām telpām (piemēram, virtuvēm, vannas istabām un garāžām) un nelieliem fasādes aizpildīšanas darbiem.
- viegli izlīdzināms
- sacietē bez plaisām
- Pret laikapstākļu iedarbību izturīgs

### Piemērošanas joma

Mitru telpu aizpildītājs fasādēm, vannas istabām un virtuvēm sienu un griestu izlīdzināšanai. Līp pie ģipša, betona un ģipskartona, ideāli piemērots minerālmateriālu virsmām.

### Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, nebojātai un bez atdalītājiem (putekļiem, veidņu eļļām u. c.). Noņemiet slikti pieguļošās krāsas kārtas un atdalīto apmetumu. Dziļus caurumus ārējās vietās iepriekš aizpildiet ar baufan ārējo pildījumu. Stipri uzsūcošas, smiltīm un krītu saturošas pamatnes jāgruntē ar baufan Deep Primer LF.

### Apstrāde

Pirms lietošanas caurulīti labi izmaisa. baufan Fasāžu un mitro telpu aizpildītājs tiek uzklāts ar izlīdzinošo špaktelīpstiņu līdz maksimālajam slāņa biezumam 5 mm. Nelīdzenas vietas var izlīdzināt vai noslaucīt ar mitru drānu. Neuzklājiet nākamās krāsas vai saistvielas kārtas, kamēr izlīdzinātā virsma nav pilnīgi sausa. Instrumentus notīriet ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas. Žūšanas laiks: aptuveni 4 - 7 stundas atkarībā no uzklāšanas biezuma, pamatnes un temperatūras.

### Patēriņš

uz 1 mm biezuma --> aptuveni 1,7 kg/m<sup>2</sup>

### Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā iepakojumā derīguma termiņš ir vismaz 48 mēneši no izgatavošanas datuma (skatīt partijas etiķeti).

### Piezīmes

Apstrādes temperatūra: vismaz + 5 °C materiālam un cirkulējošajam gaisam Žāvēšanas laiks ir atkarīgs no apstrādes temperatūras. Relatīvais mitrums virs 90 %, īpaši kombinācijā ar zemu temperatūru, var būtiski ietekmēt žāvēšanas laiku un kvalitātes īpašības. Produkta kods M-DF02 Atkritumu kods Nr. 080410 (adhezīvu un hermētiku atkritumi). Tukšas tvertnes nododiet tikai otrreizējai pārstrādei. Izžāvētu materiālu atliekas var utilizēt saskaņā ar atkritumu kodu Nr. 170904 (jauktie būvniecības un nojaukšanas atkritumi) vai kā sadzīves atkritumus.

### Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.