



Ideāli piemērots ātrai urbumu, nelielu plaisu un līdzīgu bojātu vietu labošanai iekštelpās un mitrās telpās. Pateicoties lietošanai gatavai uzklāšanai tieši no tūbiņas, nav nepieciešama sajaukšana. Var uzklāt tīri un precīzi, droši nožūst un veido gludu virsmu - ideāli piemērots ātram remontam un optimālai sagatavošanai turpmākai krāsošanai vai pārklāšanai.

- Ātrai dībeļu caurumu un nelielu plaisu labošanai iekštelpās.
- tieši no caurules urbuma urbumā.
- ģpaši balts
- Ātra žāvēšana
- Arī mitrām telpām

Piemērošanas joma

Remonta pildviela no caurules urbumu un plaisu urbumiem. Piemērots iekštelpām un mitrām telpām, apmetumam, betonam, mūrējumam, koka skaidām un krāsojumam.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, stabilai, bez putekļiem un taukiem. Ar baufan Deep Primer LF gruntējiet ļoti uzsūcošus, smiltīm un krītu saturošus substrātus.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi izmīciet tūbiņu. Špakteles masu izspiediet tieši no tūbiņas bojātajā vietā un izlīdziniet vai pēc vēlēšanās piešķiriet tai tekstūru. Maksimālais slāņa biezums – 5 mm. Ja nepieciešams, pēc izžūšanas uzklājiet otro slāni. Darba rīkus nekavējoties pēc lietošanas nomazgājiet ar ūdeni.

Uzglabāšana

Turiet tūbiņu cieši aizvērtu, drošu pret bērniem un uzglabājiet vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra:

+5 °C materiālam, apkārtējai gaisa temperatūrai un pamatnei

Datus par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de.

Atkritumu apstrāde:

Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Izžuvušus materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Neizcietējušos atlikumus izmetiet saskaņā ar atkritumu kodu Nr. 08 04 10.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.