Bāzes gruntskrāsa, balta 705

Tehniskās informācijas lapa

/ Prece Nr.015604208 / EAN 4016215105160



Balta, labi sedzoša speciāla gruntskrāsa bez faktūras. Optimāls pamats turpmākajiem pārklājumiem ar dispersijas, silikona sveķu un silikātu krāsām. „profimur“ gruntskrāsa balta nostiprina virsmu un regulē tās absorbcijas spēju.

- Balta necaurspīdīga speciāla gruntskrāsa
- starpniecības atbildība
- optimizē nākamā krāsas slāņa nožūšanas laiku
- nesatur šķīdinātājus un plastifikatorus
- gatavs lietošanai
- iekštelpām un ārtelpām

Piemērošanas joma

Speciāla gruntskrāsa ar baltu pigmentu bez faktūras.

Sagatavošana

Piemērots visiem minerālajiem pamatvirsmām (piemēram, betonam, ģipša, kaļķa un cementa apmetumam), ģipškartona, ģipša šķiedru, cementa šķiedru un līdzīgām sausās apdares plāksnēm, kā arī dispersijas, silikona sveķu un silikātu krāsām, sintētisko sveķu apmetumiem, neferomagnētiskajiem metāliem un daudziem plastmasas materiāliem (uz neferomagnētiskajiem metāliem un plastmasas materiāliem veikt izmēģinājuma krāsošanu). Pamatnei jābūt sausai, stabilai un bez atdalīšanas līdzekļiem (putekļiem, taukiem u. tml.). No pamatnes jānoņem neizturīgi materiāli, vecās tapetes un slikti piestiprinātas krāsas kārtas. Stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas pamatnes jāgruntē ar „profimur“ dziļgruntējumu LF. Plīsumus, caurumus un nelīdzenumus iekštelpās izlīdziniet ar piemērotu „profimur“ špakteles masu.

Apstrāde

Pirms lietošanas „profimur“ gruntskrāsu (balta) jāpārmaisī un jāuzklāj ar otu, suku, rullīti vai piemērotu smidzinātāju. Pārklājams pēc apmēram 6 stundām (atkarībā no pamatnes absorbcijas spējas, temperatūras un gaisa mitruma – nelabvēlīgos apstākļos žāvēšanās laiks var būt ilgāks).

Tonēšana:
„profimur“ balto gruntskrāsu var tonēt, pievienojot ne vairāk kā 5 % tonēšanas koncentrātu. Ir iespējams pievienot pilntoņu krāsas un tonēšanas krāsas, taču tas var izraisīt produkta īpašību izmaiņas.

Patēriņš

aptuveni 100–130 ml/m² vienā slānī – atkarībā no pamatnes un uzklāšanas veida. Precīzu uzklājamo daudzumu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Uzglabāšana

Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, bērniem nepieejamā vietā, vēsā, bet ne sasalstošā vietā.

Piezīmes

Nelietot, ja izstrādājuma un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Saskarei ar acīm nekavējoties izskalojiet ar ūdeni. Darbarīkus nekavējoties pēc lietošanas nomazgājiet ar ūdeni.

Drošības informāciju lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat saņemt mūsu tīmekļa vietnē

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

www.baufan.de vai info@baufan.de.

Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sausā veidā palikušos materiāla atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Šķidras atliekas jāutilizē saskaņā ar atkritumu kodu EWC 08 01 12. Nedrīkst ļaut nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.