



5kg / Prece Nr.103227 / EAN 4016215103227

Lietošanai gatava tapešu pasta, ko var uzklāt tieši no spaiņa - nav nepieciešams maisīt. Ideāli piemērota efektīvai tapešu līmēšanai ar rullīti un klasiskai uzklāšanai ar pastas otu. Vienmēr vienmērīgi klājas, nodrošina drošu saķeri un nodrošina tīru uzklāšanu bez burbūļiem. Ideāli piemērots ātrai, ērtai un profesionālai iekšējo tapešu līmēšanai.

- gatavs lietošanai
- gludām un reljefām neaustām neaustām tapetēm un neaustām neapstrādātām šķiedrām
- ar rulli tieši uz sienas
- Neizsmidzina un nelaista
- Augsta sākotnējā saķere un stiprība
- Viegli labojams
- caurspīdīgi izžūst

Piemērošanas joma

Neausto tapešu pasta neaustām tapetēm un izmēru ziņā stabiliem sienu segumiem. Ideāli piemērota tīrai sienu saķerei, viegli uzklājama un droši lipīga. Dzīvojamām telpām.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, tīrai, nebojātai, līdzenai, vienmērīgi uzsūcošai, bez putekļiem un taukiem. Noņemiet vecās tapetes un slikti pielipušās krāsas. Plaisas. Salabojiet caurumus un nelīdzenumus ar baufan interjera pildījumu. Ar baufan Deep Primer LF gruntējiet ļoti absorbējošu, slīpētu un krītotu pamatni. Ja caurspīdīgās neaustās tapetes jāklāj uz nevienmērīgas krāsas pamatnes, ieteicams gruntēt ar baufan Wallpaper Primer White.

Apstrāde

Sienas līmēšanas paņēmieni (uzklāšana uz pamatnes): Tā kā neaustajām tapetēm nav nepieciešams mērcēšanas laiks, tās var uzklāt ātri un viegli, izmantojot sienas līmēšanas paņēmieni. Lai to izdarītu, vienmērīgi uzklājiet pastu uz pamatnes ar īsu rullīti 1 - 2 tapešu paneļu platumā. Ielieciet tapešu loksni svaigā pastas slānī un vienmērīgi un bez burbūļiem piespiediet. Pastas "atvēršanās laiks" ir aptuveni 10 līdz 15 minūtes, un tas attiecas uz aptuveni +20 °C objekta un istabas temperatūru, uz vidēji uzsūcošas pamatnes pie 50 līdz 70 % relatīvā mitruma. Tapetes uzklāšana: vienmērīgi izklājiet tapetes ar pastas birstīti un uzklājiet tapetes sadures šuves saskaņā ar ražotāja norādījumiem. No šuvēm ar tīru, mitru drānu nekavējoties notīrīt lieko līmi. Krāsojamus sienu pārklājumus drīkst pārklāt tikai pēc tam, kad līme ir pilnībā izžuvusi. Pēc lietošanas instrumentus notīrīt ar ūdeni. Jāievēro tapešu ražotāja norādījumi. Žāvēšanas laiks: aptuveni 24 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, mēreni uzsūcoša pamatne); ilgāks žūšanas laiks nelabvēlīgos apstākļos.

Patēriņš

ar aptuveni 200 g/m² saturu pietiek aptuveni 5 eiro rullītiem = aptuveni 25 m² (eiro rullis = aptuveni 10,05 m x 0,53 m).

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā iepakojumā derīguma termiņš ir vismaz 24 mēneši no izgatavošanas datuma (skatīt partijas etiķeti).

Piezīmes

Apstrādes temperatūra. +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējam gaisam un substrātam. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju apstrādes un žāvēšanas laikā. Lietošanas laikā izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Saskaņā ar gadījuma ar acīm vai ādu nekavējoties izskalojiet ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai atbilstoši pārstrādei.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.