



Augstas kvalitātes speciāla līme stikla šķiedras auduma, renovācijas un krāsotāju auduma, kā arī smagu sienu segumu drošai un izturīgai līmēšanai. Pārsteidz ar īpaši stipru līmes izturību, ļoti augstu mitruma noturību un caurspīdīgu žūšanu. Viegli uzklājams ar rullīti vai otu un ideāli piemērots lietošanai iekštelpās. Nodrošina tīrus rezultātus un optimālu pamatu turpmākajiem darbiem.

- stikla šķiedras audumam, krāsotāju vilnai, smagiem sienu segumiem (piemēram, vinila vai tekstila) un koka skaidu tapetēm.
- Īpaši stipra līmes izturība
- Ļoti augsta izturība pret mitrumu, kad krāsots
- caurspīdīga žāvēšana

Piemērošanas joma

Pasta stikla šķiedras audumam, neaustiem, koka skaidu un smagiem vinila vai tekstila sienu segumiem. Drošai, pastāvīgai līmēšanai iekštelpās. Ideāli piemērota.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, stabilai, līdzenai, vienmērīgi uzsūcošai, bez putekļiem un taukiem. Noņemiet vecās tapetes un slikti pielipušās krāsas. Aizlāpiet plaisas, caurumus un nelīdzenumus ar baufan interjera pildījumu. Ļoti uzsūcošas, slīpētas un krītot iesūcošas pamatnes un slīpētas virsmas iepriekš apstrādājiet ar baufan dziļi iesūcošo gruntskrāsu LF.

Apstrāde

Sajaukšanas attiecība: Priekšapstrāde: Sajauc 1:20 = 10 litri ūdens = aptuveni 70 m² Koka skaidas: Sajauc 1:11 = 5,5 litri ūdens = aptuveni 30 m² Renovācijas un armēšanas vilna, reljefa vilna, neaustas koka skaidas, tekstilmateriālu tapetes, smagi sienu segumi: Sajauc 1:10 = 5 litri ūdens = aptuveni 25 m² Stikla audums: Sajauc 1:8 = 4 litri ūdens = aptuveni 22,5 m² Strauji un strauji ieberiet iepakojuma saturu aukstā ūdenī, intensīvi maisot, un maisīšanu turpināt īsu brīdi. Pēc aptuveni 15 minūtēm maisījumu atkal enerģiski samaisiet. Ar īsu rullīti vai otu vienmērīgi uzklājiet līmi uz pamatnes loksnes platumā. Ieklājiet pēc izmēra sagrieztu loksni svaigā līmes slānī un vienmērīgi un bez burbuļiem piespiediet. Jāievēro tapešu vai pārklājuma ražotāja norādījumi par apstrādi. Ja ražotājs ir devis norādījumus, uzklājiet līmi tieši uz sienas seguma un pēc noteiktā iesūcināšanas laika to pielīmējiet. Nekrāsojiet sienu segumu ar emulsijas krāsu, kamēr līme nav pilnībā izžuvusi.

Uzglabāšana

Uzglabāt bērniem drošā, vēsā un sausā vietā.

Piezīmes

Neapstrādājiet zem +5 °C. Līmes paliekas nekavējoties notīriet ar ūdeni. Tūlīt pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni. Izžāvētos materiālu atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. EWC atkritumu kods 08 04 14.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.