



Bezkrāsains, nedzeltējošs aizsargpārklājums uz akrilāta bāzes tapetēm, baltām un krāsainām emulsijas krāsām, dekoratīvām sienu glazūrām un aizpildīšanas tehnikām, ķieģeļiem, dabīgā un mākslīgā akmens mūriem, plakātiem, kolāžām, kartēm un līdzīgām iekštelpu virsmām.

- Bezkrāsains aizsargpārklājums intensīvi izmantotām iekšējām virsmām
- Netīrumus un ūdeni atgrūdošs
- Tapetēm, baltām un krāsainām emulsijas krāsām, dekoratīvām sienu glazūrām un aizpildīšanas tehnikām un līdzīgiem substrātiem.
- uz akrilāta bāzes
- bez šķīdinātājiem
- izturīgs pret mazgāšanu un nodilumu

Piemērošanas joma

Bezkrāsains aizsargpārklājums uz akrilāta bāzes tapetēm, emulsijas krāsām un akmenim. Nedzeltens, mazgājams un ideāli piemērots virtuvēm, gaitenīiem un bērnu istabām.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, tīrai, izturīgai, vienmērīgi uzsūcošai, bez putekļiem un taukiem.

Apstrāde

baufan tapešu aizsardzība ir gatava lietošanai, un to var uzklāt ar otu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu. Pārklājuma spīduma līmenis ir atkarīgs no pamatnes virsmas struktūras. Tāpēc, lai iegūtu vienmērīgu, spīdīgu pārklājumu, raupjiem pamatiem ir nepieciešami divi pārklājumi. Daļēji spīdīgām virsmām baufan Wallpaper Protection var atšķaidīt ar ūdeni 1:1. Atkarībā no pamatnes uzsūktspējas baufan Wallpaper Protection var atšķaidīt ar ūdeni līdz pat 1:4. Aizsargājiet sastāvdaļas, kuras nav paredzēts apstrādāt, no šļakatām, piemēram, tās nosedzot, jo izžuvušo tapešu aizsardzību ir grūti noņemt. Nelietot zem + 5° Celsija pamatnes un istabas temperatūrā! Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējam gaisam un substrātam. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Lietošanas laikā izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Saskaņā ar gadījumu ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai atreizējai pārstrādei.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.