



2-componenten coatingsysteem voor duurzame oppervlakrenovatie. Ideaal voor badkuipen, douchebakken en wastafels van geëmailleerd staal, maar ook voor wandtegels en kunststof keukenfronten. Zorgt voor een zeer duurzaam, glad oppervlak met een nieuwe, frisse look - perfect voor snelle badkamer- en keukenrenovatie zonder vervanging.

- Topcoat en sealer in één stap
- glanzende afwerking
- Uiterst duurzaam en gemakkelijk schoon te maken
- Zonder oplosmiddelen en met een milde geur
- wit ondoorzichtig
- Vernis en verharder voor ongeveer 2,8 m²

Toepassingsgebied

2-componenten laksysteem voor badkuipen, douchebakken, wastafels, wandtegels en keukenfronten van kunststof - hoogglanzend, extreem duurzaam.

Vorbereitung

De ondergrond moet droog, schoon en stof- en vetvrij zijn. Verwijder alle zeepresten, vuil, kalk en siliconeresten - bijvoorbeeld met een uitloogmiddel en ontvetter of siliconenverwijderaar. Ruw het hele oppervlak op met schuurpapier (1e schuurgang met korrel P120, 2e schuurgang met korrel P320) en verwijder al het schuurstof. Maskeer de oppervlakken die niet gecoat moeten worden. De temperatuur van de ondergrond moet +22 tot +25 °C zijn.

Verwerking

Bewaar de verfcomponenten bij een temperatuur van +22 °C gedurende minstens 24 uur voor gebruik. Giet de inhoud van de fles verharder volledig in het verfblik, roer het mengsel grondig gedurende minstens 2 minuten met een roerstokje en giet het in een verfbak. Verwerk de gemengde verf binnen 50 minuten. Moeilijk bereikbare plekken - zoals rondingen en randen - voorlakken met een kwast. Breng de verf snel met een kwast aan op het oppervlak en meng grof. Verdeel de verf onmiddellijk met een roller in de lengte- en dwarsrichting en rol het dun en gelijkmatig uit om uitlopen en druppelen te voorkomen. Rol het oppervlak ten slotte met de roller in één richting om een zo gelijkmatig mogelijk oppervlak te verkrijgen. De coating is na ongeveer 5 uur stofvrij. Houd de kamertemperatuur de volgende vijf dagen constant en vermijd blootstelling aan water. Aankleuren: Voor gekleurde coatings op tegels of keukenfronten kan de verf worden ingekleurd met de aangegeven universele kleurconcentraten. Kleur de verf niet voor het coaten van badkuipen en douchebakken.

Verbruik

De inhoud is voldoende voor ongeveer 2,8 m².

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een koele, vorstvrije plaats buiten het bereik van kinderen.

Opmerkingen

Reinig gereedschap direct na gebruik met water. Het gecoate oppervlak kan worden gereinigd met standaard milde huishoudelijke schoonmaakmiddelen (geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken). Niet geschikt voor het coaten van vloertegels, acryl badkuipen en werkbladen. Ondergronden met speciale vuilafstotende eigenschappen (bijv. Lotus effect) zijn niet geschikt om achteraf te coaten. Alleen lege verpakkingen afvoeren voor recycling. Gedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afvoeren volgens afvalstofcode nr. EWC 08 01 12. Benodigde gereedschappen en accessoires (niet bij de verpakking inbegrepen): Schuurpapier in twee korrelgroottes (P120 en P320), stofbinddoek, roerkussen, verfbak, oplosmiddelbestendige professionele platte kwast,

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

oplosmiddelbestendige professionele verfroller, uitloog- en ontvettingsmiddel, siliconenverwijderaar.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.