Behang Naadlijm

Technisch informatieblad

60g / Artikelnr.102657 / EAN 4016215102657



Gebruiksklare dispersielijm voor het bijplakken van open behangnaden op alle ondergronden. Ook ideaal voor lastige plekken – bijvoorbeeld bij raamkozijnen en in radiatornissen.

- Hoge kleefkracht
- voor alle achtergronden
- oplosmiddelvrij

Toepassingsgebied

Gebruiksklare dispersielijm voor het bijplakken van open behangnaden op alle ondergronden.

Voorbereiding

De ondergrond moet stabiel en stofvrij zijn.

Verwerking

Breng de Tapeten-Nahtkleber van baufan aan op de ondergrond of de achterkant van het behang en verdeel het met een kwast of een kleine spatel. Druk het behang goed aan.

Droogtijd:
Ca. 10 - 15 minuten onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig absorberende ondergrond). Bij ongunstige omstandigheden is de droogtijd navenant langer.

Opslag

Bewaar de tube goed afgesloten, op een koele, maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Buiten het bereik van kinderen bewaren. Lijmresten onmiddellijk met een vochtige doek verwijderen. Niet verwerken bij temperaturen onder +5 °C. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.