Basisprimer wit 705

Technisch informatieblad

/ Artikelnr.015604208 / EAN 4016215105160



Witte, dekkende speciale grondverf zonder structuur. Optimale ondergrond voor daaropvolgende lagen met dispersie-, siliconenhars- en silicaatverf. De profimur Grund-Primer wit verstevigt het oppervlak en reguleert het zuigvermogen.

- Witte dekkende speciale grondverf
- bemiddelende aansprakelijkheid
- optimaliseert de open tijd van volgende verflagen
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- klaar voor gebruik
- voor binnen en buiten

Toepassingsgebied

Wit gepigmenteerde speciale grondverf zonder structuur.

Voorbereiding

Geschikt voor alle minerale ondergronden (zoals beton, gips-, kalk- en cementpleister), gipsplaat, gipsvezelplaat, cementvezelplaat en soortgelijke gipsplaten, evenals dispersie-, siliconenhars- en silicaatverven, kunstharspleisters, non-ferrometalen en veel kunststoffen (bij non-ferrometalen en kunststoffen eerst een proefverfbeurt uitvoeren). De ondergrond moet droog, draagkrachtig en vrij van scheidingsmiddelen (stof, vet e.d.) zijn. Loszittend materiaal, oud behang en slecht hechtende verflagen van de ondergrond verwijderen. Sterk zuigende, zanderige en krijtende ondergronden voorbehandelen met profimur Tiefengrund LF. Scheuren, gaten en oneffenheden binnenshuis met een geschikte profimur-vulmiddel repareren.

Verwerking

Roer de profimur grondprimer (wit) voor gebruik goed door en breng deze aan met een kwast, borstel, roller of een geschikt spuitapparaat. Overschilderbaar na ca. 6 uur (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond, de temperatuur en de luchtvochtigheid – bij ongunstige omgevingsomstandigheden is de droogtijd dienovereenkomstig langer).

Kleuren:
De profimur grondprimer wit kan worden getint met max. 5 % kleurconcentraat. Het toevoegen van dekkende verf en tintverf is mogelijk, maar kan leiden tot een verandering van de producteigenschappen.

Verbruik

ca. 100 – 130 ml/m² per laag – afhankelijk van de ondergrond en de aanbrengwijze. Bepaal de exacte hoeveelheid door een proefaanbrenging op het object.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten, buiten het bereik van kinderen en op een koele, maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Niet verwerken bij een object- en kamertemperatuur lager dan +5 °C. Bij contact met de ogen onmiddellijk met water uitspoelen. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

verkrijgbaar via onze website www.baufan.de of via info@baufan.de.

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen afgeven voor recycling. Opgedroogde materiaalresten kunnen via het huishoudelijk afval of als bouwafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afvoeren volgens afvalcode EWC 08 01 12. Niet in het riool, in waterlopen of in de bodem laten terechtkomen.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.