



Hoogwaardige lijnolieverniss op basis van natuurlijke lijnolie voor de effectieve bescherming en verzorging van hout binnen en buiten. Dringt diep door in het hout, heeft een impregnerende werking en beschermt betrouwbaar tegen vocht en vuil. Benadrukt de natuurlijke houtstructuur, is harsvrij en droogt transparant op. Ideaal voor meubels, schuttingen, balken, werkbladen en vele andere houten oppervlakken - voor langdurige, natuurlijke houtbescherming.

- Natuurlijke olie van lijnzaad
- Harsvrij
- Transparant
- Ook ideaal voor het maken van gepigmenteerde primers en als toevoeging aan kunstenaarskleuren

Toepassingsgebied

Houtbescherming voor het verzegelen van meubels, balken, schuttingen en werkbladen. Waterafstotend, ademend, weerbestendig en ook geschikt voor gepigmenteerde primers.

Voorbereiding

baufan Lijnolieverniss wordt rechtstreeks aangebracht op droog, schoon en stabiel hout. Het houtvochtgehalte mag niet hoger zijn dan 15%.

Verwerking

Hout gronden: Verdun baufan Lijnolieverniss 1:1 met terpentinesurrogaat en breng aan op het houtoppervlak met een zachte kwast of doek. Bij sterk zuigend of poreus hout na volledige tussendroging een tweede laag aanbrengen. Verwijder overtollige olie na ongeveer 10 minuten. Bereiding van olie- en kunstenaarskleuren: Meng in de handel verkrijgbare kleurpigmenten met onverdunde lijnolieverniss tot een dikke pasta, die vervolgens op penseelconsistentie wordt gebracht door lijnolieverniss en een beetje terpentinesurrogaat toe te voegen. Droogtijd: ongeveer 24 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig absorberende ondergrond); langere droogtijd onder ongunstige omstandigheden.

Verbruik

Ca. 100 ml/m² - afhankelijk van het absorptievermogen van het hout. Bepaal de exacte hoeveelheid door deze proefondervindelijk op het object aan te brengen.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats. Minimale houdbaarheid: 36 maanden na opening.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond Buiten bereik van kinderen houden. Oppervlakken die niet geveerd worden afdekken. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water uitspoelen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met terpentinesurrogaat. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Gebruikte doeken kunnen de neiging hebben tot spontane verbranding. Drenk daarom het gebruikte keukengerei in water en spreid het uit in de open lucht om te drogen. Gooi lege verpakkingen alleen weg voor recycling. Containers met resten afvoeren volgens EWC-afvalcode nr. 08 01 11.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.