



Flizelina do malowania i naprawy 0,10 m x 10 m

Arkusz informacji technicznych

0,1m x 10m / Nr artykułu.322110 / EAN 4007954096017



Włóknina z włókna szklanego do niezawodnej naprawy pęknięć włoskowatych i siatkowych na ścianach i sufitach oraz do szerokiego zakresu napraw pęknięć w sektorze budowlanym. Idealna jako taśma wzmacniająca przy szpachlowaniu płyt gipsowo-kartonowych. Zapewnia trwale stabilne, wolne od pęknięć powierzchnie i tworzy optymalne podłoże dla kolejnych powłok.

- wewnątrz i na zewnątrz
- Odporność na wodę i warunki atmosferyczne
- Łatwość przetwarzania
- 20 rolek w kartonie ekspozycyjnym

Obszar zastosowania

Włóknina z włókna szklanego do wewnętrznych i zewnętrznych napraw pęknięć na ścianach i sufitach oraz jako paski wzmacniające do płyt gipsowo-kartonowych.

Przetwarzanie

Nałóż masę wyrównującą równomiernie na podłoże za pomocą pacy zębatej. Jeśli podłoże jest gładkie, włókninę można również przykleić bezpośrednio do podłoża za pomocą pasty lub kleju dyspersyjnego. Ułóż włókninę malarską i naprawczą na materiale bez fałd i pęcherzyków powietrza i wygładź ją. Po całkowitym wyschnięciu zagruntować odnowioną powierzchnię bezrozpuszczalnikowym podkładem gruntującym, np. PUFAS Hydrosol Deep Penetrating Primer LF. Flizelinę malarską i naprawczą można szpachlować lub kleić na styk lub na zakładkę z późniejszym podwójnym nacięciem szwu.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.