Specjalny środek czyszczący Soluwash S

Arkusz informacji technicznych

250ml / Nr artykułu.520410 / EAN 4007954710012
1l / Nr artykułu.520412 / EAN 4007954710029



Silny specjalny środek czyszczący do delikatnego usuwania naklejek, pozostałości taśmy klejącej, świeżych plam z farby oraz tłustych i oleistych zabrudzeń. Odpowiedni do szkła, tworzyw sztucznych, drewna, ceramiki, kamienia i PCV. Działa szybko, jest delikatny dla materiałów i zapewnia czyste powierzchnie bez pozostałości.

- Formuła żelu
- Zawiera bezaromatyczny rozpuszczalnik

Obszar zastosowania

soluwash S delikatnie usuwa pozostałości kleju, etykiety, świeże plamy farby, a także tłuszcz, olej i sadzę - idealny do szkła i wielu tworzyw sztucznych.

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnikiem. Pozostałości naklejek i taśm klejących: Nanieść soluwash S za pomocą szmatki i usunąć rozpuszczone pozostałości kleju po krótkim czasie działania. Zmyć dokładnie wodą i, jeśli to konieczne, płynem do mycia naczyń. Świeże plamy z farby, plamy oleiste i tłuste: Przetrzeć plamę szmatką nasączoną soluwash S i spłukać wodą. Odzież robocza: Przetrzeć plamy soluwash S i pozostawić na ok. 15 - 30 minut. Następnie wyprać ręcznie (nie w pralce).

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi

Nie nadaje się do niektórych tworzyw sztucznych (np. pleksiglasu/szkła akrylowego). Na powierzchniach wrażliwych lub malowanych stosować tylko soluwash S rozcieńczony w stosunku 1:1 z płynem do mycia naczyń. Przed użyciem należy sprawdzić kompatybilność powierzchni w niewidocznym miejscu. Nie stosować na chłonnych podłożach (np. jastrych cementowy) ze względu na możliwe długotrwałe nieprzyjemne zapachy i PCV. Nie stosować produktu na dużych powierzchniach - maksymalna powierzchnia nie może przekraczać 0,5 m². Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu. Wysuszone pozostałości materiału mogą być utylizowane razem z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Płynne pozostałości należy utylizować zgodnie z kodem odpadów nr EWC 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.