Lekki pędzel 910

Arkusz informacji technicznych

/ Nr artykułu.034601208 / EAN 4016215105313



Ultralekka, biała masa szpachlowa do wypełniania spoin, pęknięć i otworów w ścianach i sufitach, a także do spoin przy framugach drzwiowych i okiennych oraz listwach przypodłogowych. Idealna do szpachlowania wewnętrznych płyt izolacyjnych, listew sztukatorskich oraz elementów dekoracyjnych z twardej pianki i polistyrenu. Nawet po utwardzeniu zachowuje niewielką elastyczność i dostosowuje się do naturalnych ruchów podłoża.

- dla idealnych połączeń
- biały
- elastyczny
- można szlifować i malować
- Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń z odporną na warunki atmosferyczne powłoką wierzchnią.

Obszar zastosowania

Elastyczna, lekka masa szpachlowa do wypełniania spoin, pęknięć i otworów w ścianach i sufitach, a także do spoin przy framugach drzwi i okien oraz listew przypodłogowych.

Przygotowanie

Nadaje się do wszystkich podłoży mineralnych (takich jak np. beton, tynk i mur) oraz do drewna, polistyrenu, powłok farb dyspersyjnych, powierzchni lakierowanych, tynków z żywicy syntetycznej i podobnych podłoży. Podłoże musi być czyste, suche, nośne, wolne od kurzu i tłuszczu. Podłoża silnie chłonne, piaskujące i kredujące należy wstępnie przygotować za pomocą podkładu głęboko penetrującego profimur LF.

Przetwarzanie

Przed użyciem należy odciąć co najmniej 1 cm końcówki. Nałożyć szpachlówkę profimur Leichtfüller, tworząc warstwę o grubości maksymalnie 15 mm, a następnie wygładzić. Po całkowitym wyschnięciu (w zależności od grubości warstwy i warunków otoczenia ok. 8 godzin) lekka szpachlówka profimur nadaje się bardzo dobrze do szlifowania. W przypadku stosowania na zewnątrz po całkowitym wyschnięciu należy w krótkim czasie nałożyć powłokę odporną na warunki atmosferyczne.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, zabezpieczony przed dziećmi i przechowywany w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Uwagi

Nie stosować w temperaturze poniżej +5 °C. Po użyciu narzędzia należy umyć wodą.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.baufan.de lub pod adresem info@baufan.de.

Do recyklingu należy oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Niewytwardzone resztki należy utylizować zgodnie z kodem odpadów EWC 08 04 10. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód lub gleby.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.