Klej montażowy ekspresowy

Arkusz informacji technicznych

280ml / Nr artykułu.102695 / EAN 4016215102695



Biały, bezrozpuszczalnikowy klej do bezpiecznego łączenia z drewnem, betonem, tynkiem i podobnymi podłożami. Do listew drewnianych, PCV i dywanowych, kanałów kablowych PCV, paneli drewnianych, ościeżnic drzwiowych, profili dekoracyjnych ze sztywnej pianki, płytek ceramicznych itp. Nie nadaje się do trwałej ekspozycji na wilgoć.

- Bezpieczne mocowanie bez gwoździ i śrub
- do listew przypodłogowych, profili dekoracyjnych itp.
- wewnątrz i na zewnątrz
- po utwardzeniu odporny na temperatury od -20 °C do +70 °C

Obszar zastosowania

Wszechstronny, bezrozpuszczalnikowy klej o dużej wytrzymałości. Idealny do klejenia listew, kanałów kablowych, profili ozdobnych i płytek ceramicznych.

Przygotowanie

Klejone powierzchnie muszą być suche, twarde, wolne od kurzu i tłuszczu. Co najmniej jedna z powierzchni musi być chłonna. Podłoża o dużej chłonności, piaszczące lub kredujące należy zagruntować podkładem Deep Primer LF.

Przetwarzanie

Odciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu i nakręcić dyszę. Nałożyć klej punktowo lub w postaci pasma. Połączyć elementy i mocno docisnąć. Ciężkie elementy/sztywne listwy należy unieruchomić do czasu utwardzenia kleju. Resztki kleju należy natychmiast usunąć wodą.

Czas schnięcia:
Utwardzony i gotowy do obciążenia po 24–72 godzinach w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej, podłoże o umiarkowanej chłonności); w niekorzystnych warunkach czas schnięcia odpowiednio się wydłuża.

Przechowywanie

Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu.

Uwagi

Temperatura stosowania:
Nie stosować przy temperaturze przedmiotu i otoczenia poniżej +5 °C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie kontaktu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przepłukać wodą. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gleby.

Dane dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.baufan.de.

Utylizacja:
Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Niewytwardzone resztki należy utylizować zgodnie z kodem odpadów EWC nr 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.