



Bezbarwna, nieżółknąca powłoka ochronna na bazie akrylanu do tapet, białych i kolorowych farb emulsyjnych, dekoracyjnej glazury ściiennej i technik szpachlowania, cegieł, murów z kamienia naturalnego i sztucznego, plakatów, kolaży, map i podobnych powierzchni wewnętrznych.

- Bezbarwna powłoka ochronna do intensywnie użytkowanych powierzchni wewnętrznych
- Odporność na brud i wodę
- Do tapet, białych i kolorowych farb emulsyjnych, dekoracyjnej glazury ściiennej i technik szpachlowania oraz podobnych podłoży.
- na bazie akrylanów
- bezrozpuszczalnikowy
- odporność na mycie i ścieranie

Obszar zastosowania

Bezbarwna powłoka ochronna na bazie akrylanu do tapet, farb emulsyjnych i kamienia. Nieżółknąca, zmywalna i idealna do kuchni, korytarzy i pokoi dziecięcych.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, czyste, solidne, równomiernie chłonne i wolne od kurzu i tłuszczu.

Przetwarzanie

Baufan Wallpaper Protection jest gotowy do użycia i może być nakładany pędzlem, szczotką lub odpowiednim sprzętem natryskowym. Poziom połysk powłoki zależy od struktury powierzchni podłoża. Aby uzyskać równomierną, błyszczącą powłokę, w przypadku szorstkich podłoży wymagane są dwie warstwy. W przypadku powierzchni o półpołysku, baufan Wallpaper Protection można rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1. baufan Wallpaper Protection można rozcieńczyć wodą w stosunku do 1:4, w zależności od chłonności podłoża. Elementy, które nie mają być poddane działaniu środka, należy chronić przed zachlapaniem - np. przykrywając je - ponieważ zaschnięty środek do zabezpieczania tapet jest trudny do usunięcia. Nie nakładać poniżej + 5° Celsjusza temperatury podłoża i pomieszczenia! Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

Uwagi

Temperatura przetwarzania: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.