



2,5l / Nr artykułu.102039 / EAN 4016215102039

5l / Nr artykułu.102084 / EAN 4016215102084

10l / Nr artykułu.102091 / EAN 4016215102091

Biały podkład do tapet zapewnia optymalne przygotowanie powierzchni przed tapetowaniem. Zapewnia niezawodne krycie, wyrównuje różnice w kolorze i chłonności oraz tworzy jednolicie białe, antypoślizgowe powierzchnie. Idealny do tapet z włókny, ułatwia aplikację i zapewnia doskonałe rezultaty tapetowania w pomieszczeniach.

- Optymalne przygotowanie podłoża przed tapetowaniem
- biały nieprzezroczysty, aby wyrównać różnice w kolorze podłoża
- Zapewnia jednolicie białe, antypoślizgowe i równomiernie chłonne podłoża już po jednej aplikacji
- Idealny do wszystkich tapet - zwłaszcza jasnych i półprzezroczystych tapet z włókny.
- Nie uszczelnia podłoża
- Może być barwiony uniwersalnymi koncentratami barwiącymi lub kolorami stałymi i barwiącymi.
- bezrozpuszczalnikowy

Obszar zastosowania

Biały podkład pod tapety do równomiernie chłonnych, antypoślizgowych podłoży - idealny przed tapetowaniem, do jasnych tapet włókninowych i prac renowacyjnych.

Przygotowanie

Nadaje się do wszystkich podłoży mineralnych (takich jak beton, gips, tynk wapienny i cementowy), mocno przylegających powłok farb emulsyjnych, a także płyt gipsowo-kartonowych i innych płyt kartonowo-gipsowych. Podłoże musi być suche, mocne, nośne, równe i wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć luźny materiał i słabo przylegającą farbę z podłoża. Silnie chłonne, piaszczyste i kredowe podłoża zagruntować podkładem gruntującym Baufan Deep Primer LF. Usunąć stare tapety i powłoki distemper za pomocą zmywacza do tapet baufan. Naprawić pęknięcia, dziury i nierówności odpowiednią masą szpachlową baufan.

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wymieszać i nakładać wałkiem, pędzlem, szczotką lub odpowiednim sprzętem natryskowym (maksymalna wielkość ziarna wynosi 0,2 mm). Dalszą obróbkę podłoża wstępnie zagruntowanego podkładem baufan Wallpaper Primer White można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu. Po użyciu wyczyścić narzędzia wodą. Czas schnięcia: ok. 6-8 godzin w normalnych warunkach (+20°C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach. Barwienie: maksymalnie 10% uniwersalnych koncentratów barwiących lub farby do pełnego barwienia.

Zużycie

Gładkie powierzchnie/drobne ziarno tynku → od 100-200 ml/m² Określić dokładną ilość zużycia poprzez nałożenie powłoki testowej na obiekcie.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

Uwagi

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża Powierzchnie, które zostały już pomalowane na biało za pomocą podkładu do tapet, nie mogą być ponownie obrabiane na dużych powierzchniach za pomocą gipsowych mas szpachlowych. W celu zapewnienia optymalnej przyczepności zaleca się stosowanie dyspersyjnych mas szpachlowych (takich jak baufan Finishing Filler lub baufan All Purpose Filler). Przykryć powierzchnie, które nie będą malowane. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i schnięcia. Nie wdychać rozpylonej mgiełki. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas używania farby. Nosić okulary ochronne.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki oddawać wyłącznie do recyklingu. Podczas rozpylania mogą powstawać niebezpieczne, respirabilne kropelki. Nie wdychać aerozolu ani mgły. Podczas rozpylania stosować filtr kombinowany A2/P2.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.