Klej do włókna szklanego i okładzin ściennych

Arkusz informacji technicznych



750g / Nr artykułu.102664 / EAN 4016215102664
3kg / Nr artykułu.102626 / EAN 4016215102626
16kg / Nr artykułu.102633 / EAN 4016215102633

Do bezpiecznego i trwałego klejenia tkanin z włókna szklanego, włóknin malarskich i ciężkich okładzin ściennych, takich jak tapety winylowe lub tekstylne w pomieszczeniach. Wysokowydajny specjalny klej może być nakładany równomiernie i schnie przezroczysto. Idealny do profesjonalnych zastosowań, zapewnia rezultaty bez pęcherzyków powietrza i stabilną podstawę do dalszych prac malarskich lub renowacyjnych.

- Bardzo duża siła klejenia
- Do tkanin z włókna szklanego, włókniny malarskiej i ciężkich okładzin ściennych
- Bardzo wysoka odporność na wilgoć po pomalowaniu
- wysycha przezroczysty
- bezrozpuszczalnikowy

Obszar zastosowania

Pasta do tkanin z włókna szklanego, okładzin ściennych i sufitowych, a także tapet tekstylnych, korkowych i PVC. Nadaje się również jako środek zwiększający przyczepność klejów do tapet w pomieszczeniach.

Przygotowanie

Odpowiednie podłoża - beton, gazobeton, gipsowe płyty ścienne, masy szpachlowe, tynki cementowe i gipsowe, sztywne płyty piankowe i drewnopochodne, stare powłoki malarskie emulsyjne i szlifowane. Podłoże musi być suche, czyste, solidne, równomiernie chłonne i wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć z podłoża luźny materiał, stare tapety i słabo przylegające warstwy farby. Podłoża silnie chłonne, wymagające szlifowania i kredowania zagruntować gruntem Baufan Deep Primer LF. W razie wątpliwości wykonać aplikację próbną. Naprawić pęknięcia, dziury i nierówności odpowiednią masą szpachlową baufan.

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wymieszać klej. Przyciąć tkaninę z włókna szklanego lub tapetę do odpowiedniej długości. Nałóż klej obficie i równomiernie na ścianę za pomocą wałka ze skóry jagnięcej w 1 - 3 szerokościach i pozostaw na kilka minut do odparowania. Na koniec nałóż tapetę na ścianę za pomocą wałka z twardej gumy bez pozostawiania pęcherzyków powietrza. W przypadku lekko chłonnych podłoży, niskich temperatur lub wysokiej wilgotności należy wydłużyć czas odparowywania. Podczas wszystkich prac należy przestrzegać wytycznych producenta tapety. Pozostałości kleju należy natychmiast usunąć czystą wodą. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Powierzchnie ścian i sufitów można malować odpowiednimi farbami emulsyjnymi. Czas aplikacji wynosi około 20 minut. W razie potrzeby okładzinę ścienną można jeszcze poprawić w ciągu maksymalnie 15 minut. Czas schnięcia W normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże) można malować po około 24 godzinach; w niekorzystnych warunkach czas schnięcia jest odpowiednio dłuższy.

Zużycie

Gładkie powierzchnie → od 200 g/m² Określić dokładne zużycie poprzez nałożenie warstwy testowej na obiekt.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

Uwagi

Temperatura przetwarzania: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas przetwarzania i suszenia. Unikać jedzenia, picia i

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

palenia podczas używania kleju. Nosić okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.