



Gotowa do użycia, bezrozpuszczalnikowa szpachlówka do drewna do naprawy uszkodzonych powierzchni drewnianych. Może być nakładana łatwo i czysto oraz twardnieje równomiernie i bez pęknięć zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

- Kolor naturalny
- tintable
- Szybkie suszenie
- bezrozpuszczalnikowy
- do wewnątrz i na zewnątrz

Obszar zastosowania

Do szybkiego wypełniania i wygładzania pęknięć, dziur, spoin, szczelin i uszkodzonych krawędzi na oknach, drzwiach, schodach, meblach i innych drewnianych przedmiotach.

Przygotowanie

Podłoże musi być czyste, suche, równe, nośne, chłonne i wolne od środków antyadhezyjnych. Podłoża, których nie można skonsolidować lub które nie są wystarczająco przyczepne, należy całkowicie usunąć. W razie wątpliwości należy przeprowadzić aplikację testową.

Przetwarzanie

Dobrze wymieszać przed użyciem. Nakładać szpachelką, kielnią itp. Wypełniacz twardnieje bez pęknięcia do grubości warstwy 5 mm. W przypadku grubszych warstw należy nałożyć kilka warstw po wyschnięciu poprzedniej. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Po wyschnięciu szpachlówkę do drewna można łatwo obrabiać (szlifować, wiercić) i nakładać na nią bejce i farby. Zalecamy lekkie przeszlifowanie powierzchni przed bejcowaniem. Czas schnięcia: ok. 24 godzin w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach. Barwienie: z maks. 10% odpowiednich uniwersalnych koncentratów barwiących.

Zużycie

na mm grubości warstwy → ok. 1,4 kg/m²

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

Uwagi

Temperatura przetwarzania: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas używania farby. Nosić okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki oddawać wyłącznie do recyklingu.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.