

# Środek do wypełniania otworów wiertniczych i pęknięć

Arkusze informacji technicznych

350g / Nr artykułu.101421 / EAN 4016215101421



Idealny do szybkiej naprawy wywierconych otworów, małych pęknięć i podobnych uszkodzonych obszarów wewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach. Dzięki gotowej do użycia aplikacji bezpośrednio z tubki nie wymaga mieszania. Może być nakładany czysto i precyzyjnie, niezawodnie wysycha i tworzy gładką powierzchnię - idealny do szybkich napraw i optymalnego przygotowania pod kolejne farby lub powłoki.

- Do szybkiej naprawy otworów po kołkach i niewielkich pęknięć wewnątrz pomieszczeń
- bezpośrednio z rury do wywierconego otworu
- ekstra biały
- Szybkie suszenie
- Również do wilgotnych pomieszczeń

## Obszar zastosowania

Wypełniacz naprawczy z tubki do wierconych otworów i pęknięć. Do stosowania wewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach, na tynku, betonie, murze, drewnie i lakierze.

## Przygotowanie

Podłoże musi być suche, stabilne i wolne od pyłu i tłuszczu. Podłoża o dużej chłonności, piaszczące się i kruszące należy zagruntować podkładem Baufan Deep Primer LF.

## Przetwarzanie

Przed użyciem należy dobrze ugnieść zawartość tuby. Masę szpachlową wycisnąć bezpośrednio z tuby na uszkodzone miejsce, a następnie wygładzić lub nadać jej pożądaną fakturę. Maksymalna grubość warstwy wynosi 5 mm. W razie potrzeby po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę. Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po użyciu.

## Przechowywanie

Tuba powinna być szczelnie zamknięta, zabezpieczona przed dziećmi i przechowywana w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

## Uwagi

Temperatura stosowania:

+5 °C dla materiału, powietrza w obiegu i podłoża

Dane dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej [www.baufan.de](http://www.baufan.de).

Utylizacja:

Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zasznięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Niewytwardzone resztki należy utylizować zgodnie z kodem odpadów nr 08 04 10.

## Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.