Laca especial para azulejos 3 em 1

Ficha de informação técnica

750ml / Item no.025024 / EAN 4016215025024



Este verniz especial à base de água é ideal para o revestimento de azulejos cerâmicos em interiores. Combina primário, acabamento e selante numa única aplicação, oferece uma óptima aderência e um acabamento branco mate e sedoso. Não amarelece, tem pouco odor e é fácil de aplicar com um rolo ou pincel.

- Primário, acabamento e selante num só produto
- seda branca mate
- Óptima aderência
- não amarelecimento
- Baixo odor

Domínio de aplicação

Tinta à base de água para azulejos de cerâmica em paredes interiores - mate acetinado, sem primário, ideal para casas de banho e cozinhas.

Preparação

Os azulejos devem estar secos, limpos e isentos de pó e gordura. Limpar bem os azulejos com baufan Multi-Clean. O sabão, o calcário e os resíduos de silicone devem ser removidos. Reparar as juntas danificadas ou os orifícios das cavilhas com baufan Tile and Joint Repair e deixar secar completamente antes de efetuar qualquer outro tratamento. Proteger as superfícies vizinhas, tais como pavimentos e objectos sanitários.

Processamento

Aplicar o verniz para azulejos duas a três vezes com um rolo de verniz de pelo curto com secagem intermédia. Retirar a fita adesiva imediatamente após a aplicação do verniz. O verniz fica seco ao toque após cerca de 60 minutos e pode ser pintado após 4-6 horas - o tempo de secagem pode ser mais longo em condições ambientais desfavoráveis (por exemplo, baixa temperatura ou humidade elevada). Para revestimentos coloridos, a tinta para azulejos pode ser tingida com um máximo de 10 ml de concentrado de coloração universal decomix por lata de 750 ml.

Consumo

O conteúdo é suficiente para cerca de 7,5 m² para uma única demão e cerca de 3,75 m² para duas demãos.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado e conservar num local fresco e isento de gelo, fora do alcance das crianças.

Notas

A superfície lacada pode ser limpa com produtos de limpeza domésticos normais e suaves (não utilizar produtos de limpeza abrasivos). Não é adequado para zonas húmidas. Respeitar a ficha técnica. Não aplicar abaixo de +8 °C. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Durante a pulverização, podem ser produzidas gotículas respiráveis perigosas. Não inalar o aerossol ou a névoa. Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico ou como resíduos de estaleiro. Eliminar os resíduos não curados de acordo com o código de resíduos EWC n.º 08 01 11. Valor limite de COV da UE para este produto (Cat.: A/i, Wb) = 140 g/l. Teor de COV deste produto máx. 140 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.