

250g / Item no.102404 / EAN 4016215102404

500g / Item no.102428 / EAN 4016215102428

1kg / Item no.102442 / EAN 4016215102442



Cola branca sem solventes, pronta a usar, para colar madeira, papel, cartão e têxteis. A cola seca de forma transparente, a junta mantém-se elástica e é resistente ao envelhecimento.

- para todos os tipos de madeira
- sem solventes
- seca transparente
- Também pode ser utilizada como cola para artesanato

### Domínio de aplicação

Cola branca para madeira, papel, cartão e têxteis. Sem solventes, de secagem transparente, elástica e resistente ao envelhecimento para artesanato de interior e trabalhos em madeira.

### Preparação

Para madeira, têxteis, couro, papel e cartão. Todas as peças a unir devem estar limpas, sem agente de libertação e encaixar com precisão.

### Processamento

As superfícies a colar devem estar secas, estáveis e isentas de pó e gordura. Aplique uma camada fina de cola para madeira e cola para artesanato baufan num dos lados das peças a colar (ambos os lados para madeira dura, grão final ou superfícies ásperas) e pressione-as enquanto ainda estão húmidas. O tempo mínimo de prensagem é de 15 minutos, para placas laminadas é de aproximadamente 40 minutos. A junta colada pode ser totalmente carregada após 24 horas. Remova imediatamente o excesso de cola com um pano. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Tempo de secagem: aprox. 24 horas por mm de espessura de camada em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); tempo de secagem mais longo em condições desfavoráveis.

### Consumo

Dependendo do substrato e da espessura de aplicação → a partir de 110 g/m<sup>2</sup>

### Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado, à prova de crianças e guardar num local fresco mas sem gelo.

### Notas

Temperatura de processamento: Pelo menos +5 °C para o material, ar circulante e substrato Manter fora do alcance das crianças. Eliminar os recipientes vazios apenas para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico ou como resíduos de estaleiro. Eliminar os resíduos não curados de acordo com o código de resíduos n.º EWC 08 04 10 GISBAU-GISCODE para materiais de instalação: D1

#### Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.