Adesivo de rolo para papéis de parede não tecidos

Ficha de informação técnica

5kg / Item no.103227 / EAN 4016215103227



Pasta de papel de parede pronta a usar que pode ser aplicada diretamente do balde - não é necessário misturar. Ideal para a aplicação eficiente de papel de parede com rolo e para a aplicação clássica com um pincel de pasta. Espalha-se uniformemente, oferece uma aderência fiável e garante uma aplicação limpa e sem bolhas. Perfeito para trabalhos rápidos, cómodos e profissionais de colocação de papel de parede em interiores.

- pronto a utilizar
- para papéis de parede não tecidos lisos e gofrados e fibra crua não tecida
- com o rolo diretamente na parede
- Não salpica nem goteja
- Elevada aderência inicial e força de ligação
- Facilmente corrigível
- seca de forma transparente

Domínio de aplicação

Pasta de papel de parede não tecido para papéis de parede não tecidos e revestimentos de parede dimensionalmente estáveis. Ideal para uma aderência limpa à parede, fácil de aplicar e com uma aderência segura. Para espaços habitacionais.

Preparação

O substrato deve estar seco, limpo, sólido, nivelado, uniformemente absorvente e isento de pó e gordura. Remover o papel de parede velho e a tinta mal aderente. Fissuras. Reparar buracos e irregularidades com massa de enchimento para interiores baufan. Aplicar o primário baufan Deep Primer LF em substratos altamente absorventes, lixados e que possam deixar marcas. Se os papéis de parede translúcidos não tecidos forem aplicados em substratos de cor irregular, recomendamos a aplicação de um primário com baufan Wallpaper Primer White.

Processamento

Técnica de colagem de parede (aplicação no substrato): Uma vez que os papéis de parede não tecidos não requerem qualquer tempo de imersão, podem ser aplicados rápida e facilmente utilizando a técnica de colagem de parede. Para o fazer, aplique a pasta uniformemente no substrato com um rolo de pelo curto na largura de 1 - 2 painéis de papel de parede. Coloque a folha de papel de parede no leito de pasta fresca e pressione-a uniformemente e sem bolhas. O "tempo de abertura" da cola é de cerca de 10 a 15 minutos e refere-se a cerca de +20°C de temperatura ambiente e do objeto, em substratos moderadamente absorventes com 50 a 70% de humidade relativa. Aplicação no papel de parede: Espalhe o papel de parede uniformemente com um pincel de cola e aplique as juntas de topo de acordo com as instruções do fabricante. Remover imediatamente o excesso de cola das juntas com um pano limpo e húmido. Os revestimentos de parede pintáveis só podem ser pintados depois de a cola ter secado completamente. Limpar as ferramentas com água após a utilização. As instruções do fabricante do papel de parede devem ser respeitadas. Tempo de secagem: aprox. 24 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); tempo de secagem mais longo em condições desfavoráveis.

Consumo

O conteúdo de aprox. 200g/m² é suficiente para aprox. 5 rolos de Euro = aprox. 25 m² (rolo de Euro = aprox. 10,05 m x 0,53 m)

Armazenamento

Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos 24 meses a partir da data de fabrico (ver rótulo do lote).

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Notas

Temperatura de processamento. +5 °C a +30 °C para o material, ar ambiente e substrato Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante o processamento e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não permitir a entrada em esgotos, cursos de água ou solo. Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.